

LEISTUNGSKRAFT NEU DEFINIERT

Die Rad- und Teleskopradlader

8085/8095/8105/8115/8085T/8095T



KRAMER
on the safe side



Wahre Multitalente in jeder Hinsicht

Entdecken Sie die allradgelenkten Rad- und Teleskopradlader in der 0,85 - 1,15 m³ - Klasse

In der Premiumserie von Kramer gibt es vier Radlader (8085, 8095, 8105 und 8115) und zwei Teleskopradlader (8085T, 8095T). Für drei der vier Radladermodelle bietet Kramer zudem eine optional verlängerte Ladeanlage an. Bei allen Modellen werden moderne Motortechnologie, jahrzehntelange Erfahrung und Know-how in der Entwicklung allradgelenkter Radlader vereint. Serienmäßig ist der Deutz-Motor TCD 2.9 mit einer Leistung von 55 kW verbaut, der die aktuelle Abgasstufe V erfüllt. Die Modelle der Kramer 8er-Serie sind wahre Multitalente und dank der Vielzahl an Anbaugeräten äußerst flexibel im Einsatz.



Mit Kramer auf der sicheren Seite

Die traditionsreiche Marke Kramer ist seit vielen Jahren im Markt etabliert und steht dabei ganz besonders für einen Wert: **Sicherheit**. Die hohe Qualität der innovativen Maschinen ist dabei nur ein Aspekt. Auch als Unternehmen ist Kramer eine sichere Wahl für Kunden und Händler, da die Erfahrung und Innovationskraft des Unternehmens für Investitions- und Zukunftssicherheit sorgt. Kurzum – mit Kramer ist man stets auf der sicheren Seite: „**Kramer – on the safe side!**“

➔ **ON THE SAFE SIDE**

Inhaltsverzeichnis

Fahrzeugaufbau

Ungeteilter Fahrzeugrahmen
Vorteile auf einen Blick
Lenkungsarten

04

Rad- und Teleskopradlader auf einen Blick

Radlader: 8085, 8095, 8105, 8115
Teleskopradlader: 8085T, 8095T

08

Maschinenkomponenten

Schnellwechselsysteme
Ladeanlagen
Hydraulik

10

Kabinekonzept

Aufbau
Ausstattung
Bedienelemente

14

Antriebsstrang und Heck

Motoren
Fahrantrieb
Zulassung als Zugmaschine
(EG Traktor)

16

Maschinen-Highlights

Motoren
Fahrantrieb
Hydraulik

22

Zubehör

Anbaugeräte
Reifenprofile

24

Technische Daten und Abmessungen

30

Betriebs- und Leistungsdaten

RAD- UND TELESKOPRADLADER	8085	8095	8105	8115
Motorleistung (optional) [kW]	55,4	55,4	55,4 (74,4)	55,4 (74,4)
Schaufelinhalt [m ³]	0,85	0,95	1,05	1,15
Schaufelkipplast [kg]	3.650	3.890	4.100	4.250
Stapelnutzlast S=1,25 [kg]	2.150	2.300	2.500	2.900
Betriebsgewicht (optionsabhängig) [kg]	4.400-5.200	4.400-5.200	4.900-5.600	5.100-5.900


	8085L	8095L	8115L	8085T	8095T
Motorleistung (optional) [kW]	55,4	55,4	55,4 (74,4)	55,4	55,4 (74,4)
Schaufelinhalt [m ³]	0,75	0,85	1,15	0,85	0,95
Schaufelkipplast [kg]	3.000	3.240	4.300	3.300	3.500
Stapelnutzlast S=1,25 [kg]	2.000	2.000	2.900	2.000	2.300
Betriebsgewicht (optionsabhängig) [kg]	4.400-5.200	4.400-5.200	5.100-5.900	4.900-5.600	5.100-5.900

Warum teilen was zusammen gehört?

Kramer – Ein einzigartiges System

Die Marke Kramer steht für allradgelenkte Radlader, Teleskopradlader und Teleskoplader mit extremer Wendigkeit, Geländegängigkeit und hoher Effizienz. Dank dem bewährten ungeteilten Fahrzeugrahmen überzeugen die Radlader mit ihrer hohen Standsicherheit.

Durch diesen speziellen Fahrzeugaufbau gibt es keinerlei Schwerpunktverschiebung durch Lenkbewegungen. Aufgrund der Achsschenkellenkung bewegen sich beim Lenken nur die Räder. Somit ist selbst bei engen Kurvenradien, in unebenem Gelände eine maximale Nutzlast und eine hohe Standsicherheit gegeben.



Die Vorteile auf einen Blick

Hohe Standsicherheit

Die Radlader sind mit einem ungeteilten Rahmen konstruiert, der Schwerpunktverschiebungen selbst bei vollem Lenkeinschlag verhindert. Dadurch überzeugen die Fahrzeuge mit hoher Standsicherheit – und das auch in unebenem Gelände.


Enorme Wendigkeit

Die Allradlenkung und Lenkeinschläge von jeweils 40 Grad an Vorder- und Hinterachse ermöglichen ein hohes Maß an Wendigkeit. So manches Lenkmanöver wird dadurch überflüssig und Verfahr- und Taktzeiten verkürzen sich.

Konstante Nutzlast


Der ungeteilte Rahmen verhindert, dass sich der Abstand zwischen Kontergewicht und Ladeanlage verändert. Das Resultat: konstante Hebelverhältnisse, die das Arbeiten in allen Lastsituationen sicher machen. Dabei bleibt die Nutzlast unabhängig vom Lenkwinkel immer gleich.

Ungeteilter Rahmen für hohe Standsicherheit ...




... ohne Schwerpunktverschiebung.

Wenden in einem Zug mit Allradlenkung ...



... statt zeitraubendem Manövrieren mit Knickgelenk.

Konstante Hebelverhältnisse für konstante Nutzlast




■ Kramer
■ Wettbewerb (knickgelenkt)

Flexibilität im Einsatz

Für jede Anwendung die richtige Lenkungsart

Der ungeteilte Fahrzeugrahmen bildet die Grundlage für drei verschiedene Lenkungsarten. Der Nutzen und die Einsatzmöglichkeit eines Rad- und Teleskopradladers werden von seinem Konstruktionsprinzip bestimmt. Die alles entscheidende Rolle spielt dabei das Lenksystem. Bei den Rad- und Teleskopradladern von Kramer ist ein Wechsel der Lenkungsart während der Fahrt einfach möglich.




Allradlenkung

- 2 x 40 Grad Lenkeinschlag an Vorder- und Hinterachse sorgen für schnelle Arbeitsspiele
- optimierte Fahrwege
- geringer Platzbedarf



Vorderachslenkung

- sichere und gewohnte Straßenfahrt bei hoher Geschwindigkeit
- einfache Führung von Sonderanbaugeräten
- gewohntes Lenksystem
- ideal für Anhängerbetrieb



Hundeganglenkung

- Manövrieren auf engstem Raum
- präzises Positionieren unter engsten Verhältnissen
- Bewegen von Sonderanbaugeräten
- einfaches Wegfahren von Wänden und Gräben



Allradlenkung besonders wendig bei eingeschränktem Platz



Hundeganglenkung für Manövrieren auf engstem Raum



Vorderachslenkung für erhöhte Sicherheit bei schnellen Transportfahrten

Einfach die richtige Auswahl treffen

Entdecken Sie die Produktpalette der 8er-Serie

Die Radlader: 8085, 8095, 8105, 8115

Dank ihrer Kombination aus konstanten Nutzlasten, der unschlagbaren Wendigkeit, dem dynamischen Allradantrieb und dem geringen Einsatzgewicht sind sie die Allzweckwaffe auf jeder Baustelle. Ob schaufeln, fräsen, stapeln, schieben oder kehren, die Radlader können vielseitige Aufgaben übernehmen und überzeugen dabei durch hohe Wirtschaftlichkeit und Maschinenauslastung. Darüber hinaus werden durch die Kompatibilität mit zahlreichen Anbaugeräten Arbeitsprozesse verkürzt. Die Kramer Radlader der 8er-Serie sind für höchste Belastungen und Einsätze unter harten Bedingungen ausgelegt und bewähren sich durch ihre fortschrittliche Technik und Qualität.



Technik, Leistung und Komfort: Die Kramer Radlader setzen Maßstäbe.

Die Teleskopradlader: 8085T, 8095T

Die Teleskopradlader von Kramer sind vollwertige Radlader mit einem Plus an Reichweite, Stapel- und Schütthöhe. Über ihre teleskopierbare Ladeanlage werden auch größere Höhen und Weiten bequem, sicher und präzise erreicht. Sie eröffnen nicht nur neue Möglichkeiten, sondern können auch bisherige Arbeitsprozesse ganz entscheidend verbessern. Dadurch werden Produktivität und Wirtschaftlichkeit deutlich gesteigert.



Top-Performance der Teleskop- radlader:

+ 58% Ausschütthöhe

z.B für das Beladen
von hochbordigen LKW's
oder Anlagen

+ 45% Überladehöhe

z.B. für das Be- und
Entladen von sämtlichen
Anhängern und LKW's

+ 48% Stapelhöhe

z.B für das Befüllen
von hohen Regalen

Schnellwechselsysteme von Kramer

Anbaugerätewechsel leicht gemacht

Für mehr Produktivität, Effizienz und Sicherheit bietet Kramer passend für den jeweiligen Einsatz zwei unterschiedliche Schnellwechselsysteme an. Seit 1963 gehört die Kramer Schnellwechselplatte zum Serienumfang unserer Rad- und Teleskopradlader und ist bis heute eines der besten und effektivsten Systeme. Die bewährte Aufnahme ist die Grundlage für die Weiterentwicklung zum vollhydraulischen Schnellwechsler Smart Attach. Die Abmessungen beider Schnellwechselsysteme sind identisch, sodass vorhandene Anbaugeräte weiterhin genutzt werden können. Auch bisherige hydraulische Anbaugeräte können auf das neue Smart Attach System umgerüstet werden.

	Anbaugerät „Standard“	Anbaugerät „Smart Attach“
Schnellwechsler „Standard“	✓	✓
Schnellwechsler „Smart Attach“	✓	✓

Volle Kompatibilität beider Anbaugeräte- und Schnellwechselsysteme.



Vollhydraulische Schnellwechselplatte „Smart Attach“

Mehr Produktivität und Sicherheit

Sekundenschneller Anbaugerätewechsel* ohne manuellen Kuppelvorgang der Schläuche bei hydraulischen Anbaugeräten.


CE-Konformitätserklärung für die Maschine und Anbaugeräte.

Einfache Bedienung
Hydraulische Anbaugeräte werden bequem und sicher aus der Kabine gekuppelt, ohne Ein- und Aussteigen zu müssen.

Hohe Funktionssicherheit
Problemloses Kuppeln von Anbaugeräten, die sich in der Sonne erwärmt haben und unter starkem Druck stehen.

Gleichbleibende Leistungswerte bei Überlade-, Stapel- und Ausschütthöhe sowie bei Stapelnutzlast und Schaufelkipplast.

Umweltschutz
dank Vermeidung von Lecköl beim Kuppeln von hydraulischen Anbaugeräten.



2,5 min x 10 Kupplungsvorgänge pro Tag x 220 Arbeitstage x 30 €/h = 2.750 € im Jahr *

* Beispielrechnung: Ersparnis pro Jahr mit Smart Attach (2,5 min = Zeitersparnis pro Anbaugerätewechsel im Vergleich zum serienmäßigen Kramer Schnellwechsler „Standard“)

Schnellwechselsystem Kramer „Standard“

Mit dem hydraulischen Schnellwechsler kann der Werkzeugwechsel einfach von der Kabine aus vorgenommen werden. Das Schließen des Verriegelungsbolzens wird per Tastschieber am Joystick durchgeführt. Beim Wechsel von Anbaugeräten mit hydraulischer Zusatzfunktion ist durch das manuelle Kuppeln der Schläuche ein Aussteigen des Fahrers erforderlich.



Schnellwechselsystem Kramer „Smart Attach“

Smart Attach ist ein hydraulischer Schnellwechsler, kombiniert mit einem automatischen Kupplungssystem, das von Kramer selbst entwickelt wurde. Das manuelle Umstecken der Hydraulikschläuche entfällt und der Fahrer muss die Maschine nicht mehr verlassen. Die Bedienung erfolgt wie gewohnt über den Joystick direkt aus der Kabine.




Drei Ladeanlagen

Problemloses Arbeiten mit großen Lasten

Je nach Anforderung stehen drei verschiedene Ladeanlagen zur Verfügung. Optional ist der automatische Laststabilisator erhältlich. Der Laststabilisator dämpft Schwingungen der Ladeanlage und sorgt für optimalen Komfort für Mensch und Maschine. Durch die Automatikfunktion wird der Laststabilisator ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h (Transportbetrieb) automatisch zugeschaltet, bzw. unter 13 km/h (Ladebetrieb) automatisch abgeschaltet. Zudem besteht die Möglichkeit, den Laststabilisator für bestimmte Anwendungen dauerhaft zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Der Laststabilisator dämpft Schwingungen der Ladeanlage und sorgt für verbesserten Fahrkomfort und erhöhte Fahrsicherheit.



Standard-Ladeanlage (P-Kinematik)



Die parallel geführte Ladeanlage gewährleistet konstante Hubkraft und eine sichere Bedienung im Materialumschlag. Durch den mit 50° hohen Rückkippwinkel und den Auskippwinkel von 45° verliert der Radlader im Schaufeleinsatz auch bei hohem Füllgrad kein Material und ermöglicht gleichzeitig ein vollständiges Entleeren der Schaufel.

- genaueres und sicheres Arbeiten möglich
- hohe Hub- und Reißkräfte
- exakte Parallelführung über die gesamte Hubhöhe

Verlängerte Ladeanlage (P-Kinematik)



Durch die verlängerte Ladeanlage kann auf spezifische Kundenwünsche noch flexibler eingegangen werden. Es verändern sich unter anderem Reichweite, Nutzlast und Hubhöhe im Vergleich zur Standard-Ladeanlage.

- optimale Sicht auf die Schnellwechseinrichtung und das Anbaugerät
- erhöhte Hubhöhe
- Verlängerung der Ladeanlage um 260 mm (0,85 - 0,95 m³ - Klasse)

Teleskopladeanlage (Z-Kinematik)



Durch die kompakte Kastenbauweise der Teleskopladeanlage ist die Sicht auf das Anbaugerät einzigartig. Der Vorteil der Z-Kinematik: Beim Einkippen der Schaufel wird bei gleicher Zylindergröße eine höhere Reißkraft erzeugt, da die Kolbenseite des Hydraulikzylinders beim Einkippen beaufschlagt wird.

- hohe Reißkräfte
- gute Sicht auf den Schnellwechsler und das Anbaugerät
- zusätzliche Überlade- und Stapelhöhe sowie Reich- und Schüttweite

Kraftvolle Hydraulik

Für feinfühliges Steuern der Maschine

Unterschiedlichste Anbaugeräte an- und abkoppeln, feinfühliges Steuern, rasche Arbeitszyklen und das alles bei niedrigem Geräuschpegel in der Kabine: Die Technik hinter der Arbeitshydraulik unserer Maschinen macht es möglich.

Die Arbeitshydraulik wird von leistungsstarken Zahnradpumpen versorgt, welche schnelle Arbeitszyklen der Ladeanlage gewährleisten und den Betrieb von Sonderanbaugeräten über den 3. Steuerkreis, bei Bedarf mit Dauerfunktion, ermöglichen.

Druckentlastung 3. Steuerkreis: Einfaches An- und Abkoppeln von Anbaugeräten mit hydraulischen Zusatzfunktionen



Powerflow

Die Radlader überzeugen mit einer optionalen Powerflow Zusatzhydraulik. Die Hydraulikanschlüsse befinden sich in kompakter Bauform auf der linken Seite der Ladeanlage und sorgen für eine perfekte Sicht auf das Anbaugerät. Egal ob mit einer Schneefräse, einem Mulchgerät oder auch einer Betonmischschaufel - die Radlader sind mit der Powerflow Funktion vielseitig einsetzbar und für jede Anwendung im Jahr einsatzbereit.



Konzeptlösung Systemträger	8085	8095	8105	8115	8085T	8095T
3. Steuerkreis [l/min]*	70	70	84	84	70	84
Hecksteuerkreis [l/min]*	38	38	38	38	38	38
Powerflow Leistungshydraulik [l/min]*	115	115	120	120	115	120

*max. Pumpwerte



Top-Performance der Arbeitshydraulik:

- komfortable Bedienung von Anbaugeräten, auch mit mehreren hydraulischen Funktionen über den Joystick
- mehr Kraft zum Antrieb von hydraulischen Anbaugeräten durch Powerflow
- Druckentlastung für den 3. Steuerkreis und bewährte (voll-)hydraulische Schnellwechselplatte
- Hydraulik-Ölkühler für den Dauereinsatz im Leistungsbetrieb

Innen alles im Griff Draußen alles im Blick

Die 8er-Serie bietet nochmal ein Mehr an Komfort, Ergonomie und Funktionalität. Vom Fahrersitz bis zum Lenkrad wurden alle Details konsequent auf die Bedürfnisse des Fahrers ausgerichtet. Das Ergebnis ist eine äußerst geräumige Kabine mit viel Platz und einer optimalen Rundumsicht.

Der All-in-one-Joystick als Herzstück der Maschine ermöglicht eine sichere und intuitive Bedienung. Daneben sorgen die farbcodierten Schalter zusätzlich für ein hohes Maß an Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit. Mit dem hängenden, feinfühligem Brems-Inch- und Gaspedal sind die Bewegungen der Maschine jederzeit äußerst präzise steuerbar. Abgerundet wird der Kabinenkomfort durch eine flexible Lenkrad- und Sitzverstellung sowie ihre ergonomische Gestaltung. Beides trägt zu ermüdungsfreiem Arbeiten über viele Stunden hinweg bei.




Farbcodierung der Schalter:
vier Farben für noch mehr Sicherheit.




Sehr geräumig und zu allen Seiten perfekte Sichtverhältnisse

Technische Highlights Einfache Bedienung – Innovatives Kabinendesign



Durch die farblich gekennzeichneten Schalter ist die jeweilige Funktionsgruppe sehr schnell zu erkennen. Rot = Sicherheit, Grün = Hydraulik, Blau = Fahren und Grau = Elektrik. Hierdurch wird dem Fahrer eine bequeme und sichere Bedienung ohne Verwechslungsgefahr gewährleistet. Das Ergebnis ist eine erhöhte Arbeitseffizienz für den Fahrer.




Die Armlehne und der intuitiv bedienbare Joystick sind mit den wichtigsten Bedienelementen ausgestattet. Damit hat der Fahrer alle relevanten Funktions- und Überwachungsinstrumente stets im Blick. Durch den hydraulisch vorgesteuerten Joystick ist ein feinfühliges und präzises Steuern der Maschine möglich. Die Armlehne ist hochklappbar und ermöglicht somit einen komfortablen Ausstieg nach rechts.



Die zentrale Sitzposition in Verbindung mit den großen Glasflächen bieten eine 360°-Rundumsicht. Die besonders übersichtliche Bauweise und die Sitzposition des Fahrers vermeiden „tote Winkel“. Auch nach hinten ist alles einsehbar. Die hochgezogene Frontscheibe erlaubt auch bei ausgefahrter Teleskopanlage noch eine perfekte Sicht auf das Anbaugerät.



Die Fahrerkabine ist über die beidseitig, großzügig gestalteten Einstiegsbereiche zu erreichen. Die rechte Kabinentür ist somit vollwertig nutzbar. Dadurch wird dem Fahrer ein sicheres Ein- und Aussteigen auf der verkehrsabgewandten Seite ermöglicht. Auch eine Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschalter ist vorhanden.



Durch die kompakte und niedrige Bauweise der beiden Radlader 8085 und 8095 von unter 2,50 Metern, können Unternehmer die Maschinen schnell und unkompliziert von Einsatzort zu Einsatzort befördern. Beim Transport der Maschinen auf üblichen LKWs oder Anhängern bleibt die Gesamthöhe unter vier Meter. Die optionale Klimaanlage hat Einfluss auf die Fahrzeughöhe.



Die hängenden Pedale mit dem kombinierten Brems-Inch Pedal ermöglichen ein feinfühliges Rangieren auch bei hoher Motordrehzahl. Das höhen- und neigungsverstellbare Lenkrad bietet dem Fahrer einen tollen Fahrkomfort. Die leistungsstarke Heizung mit Scheibenbelüftung und Heizdüsen im Fußraum sorgen für angenehmes Arbeiten auch an kalten Tagen. Optional ist eine vollintegrierte Klimaanlage erhältlich.

Leistungsstarke Motoren

Für jeden Einsatz

Auf die strengen Abgasnormen sind Sie mit den Motoren der Kramer Rad- und Teleskopradlader bestens vorbereitet. So entsprechen die Motoren der 8er-Serie der aktuellen Abgasstufe V.

Der serienmäßig verbaute 55,4 kW Motor verfügt über einen Diesel-Oxidationskatalysator (DOC) und Dieselpartikelfilter (DPF). Zudem bringen die Motoren durch einen hohen Drehmomentanstieg schon bei niedriger Drehzahl volle Leistung.


Bei den Modellen 8105, 8115 und 8095T ist optional ein 74,4 kW (100PS)-Motor mit DOC, DPF und SCR-Technologie verfügbar. Durch die SCR (selektive katalytische Reduktion) wird der Anteil der Stickoxide deutlich reduziert.

Top-Performance des Motors:

- drehmomentstarke und sparsame Motoren von Deutz mit aktueller Abgasstufe V
- modernste Abgasnachbehandlung mit DOC + DPF
- optionaler 74,4 kW Motor mit DOC + DPF + SCR


Übersicht Motoren	8085	8095	8105	8105	8115	8115	8085T	8095T	8095T
	Serie	Serie	Serie	Option	Serie	Option	Serie	Serie	Option
Motorhersteller	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Leistung [kw/PS]	55,4/75	55,4/75	55,4/75	74,4/100	55,4/75	74,4/100	55,4/75	55,4/75	74,4/100
Abgasnachbehandlungssystem	DOC+DPF	DOC+DPF	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR	DOC+DPF	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR
Abgasstufe (Eu-Abgasnorm)	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V

Abgas-Nachbehandlungssysteme




Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)

Bei vielen PKWs und LKWs werden heutzutage Katalysatoren zur Verringerung von Emissionen verwendet. Der Diesel-Oxidationskatalysator hat die gleiche Funktionsweise. Ohne Bewegung mechanischer Teile löst er chemische Reaktionen aus, durch die Emissionen verringert werden.



Dieselpartikelfilter (DPF)

Der Dieselpartikelfilter wird in Verbindung mit einem Oxidationskatalysator eingesetzt, um einen Großteil der Stickoxide, Rußpartikel und unverbrannten Kohlenwasserstoffe aus verbranntem Dieseldieselkraftstoff zu entfernen. Der Dieselpartikelfilter enthält eine poröse Wabenstruktur, die den Ruß bei seinem Durchlauf auffängt. Wenn sich der Ruß in bestimmtem Umfang angehäuft hat, löst das elektronische System der Maschine Kraftstoffeinspritzungen aus, die unverbrannten Kraftstoff in den Oxidationskatalysator, der vor dem Filter platziert ist, gelangen lassen. Dort löst er eine exotherme Reaktion aus, die die Abgase so stark erhitzt, dass der Ruß im Dieselpartikelfilter verbrannt wird. Dieser Vorgang ist auch als Regeneration bekannt.




Selektive katalytische Reduktion (SCR)

Die SCR-Technologie reduziert Stickoxide in Abgasen. Dazu ist eine chemische Reaktion nötig, die durch eine Harnstoff-Wasser-Lösung im SCR-Katalysator ausgelöst wird: Ammoniak reagiert dort mit den Stickoxiden zu den unschädlichen Produkten Wasser und elementarem Stickstoff. Mit dieser Lösung wird der Ausstoß von Stickoxiden um bis zu 90 Prozent reduziert.




Verbesserte Laufruhe: Sparsame und kraftvolle Motoren in allen Kramer Modellen.

Leistungskurve Deutz TCD 2.9, 55,4 kW, Stufe V (Serie)



Leistungskurve Deutz TCD 3.6, 74,4 kW, Stufe V (Option)



Stufenlos wirtschaftlich

Das Kramer Schnellganggetriebe



Optimierte Zugkraft, minimierter Verbrauch und reduziertes Arbeitsgeräusch sind nur einige Vorteile des von Kramer mitentwickelten stufenlosen und hydrostatischen Schnellganggetriebes ecospeed, das bei den Rad- und Teleskopradladern der 8er-Serie optional erhältlich ist.

Über ein elektronisches Steuermodul wird das Getriebe automatisch dem jeweiligen Lastzustand der Maschine angepasst. So kann man sich immer auf maximale Schubkraft verlassen. Ein großes Plus bei Einsätzen, wie sie Tag für Tag beim Be- und Entladen von LKWs vorkommen und ein Komfort- und Zeitgewinn, der sich von Anfang an rechnet. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h anpassen. Durch die Zulassung als EG-Zugmaschine, hat der Anwender die Möglichkeit bis zu 14 t Anhängelast über öffentliche Straßen zum Einsatzort zu transportieren.




Smart Driving - Drehzahlabsenkung

Die intelligente Motordrehzahlreduzierung „Smart Driving“ passt die Motordrehzahl beim Erreichen der Maximalgeschwindigkeit an die Leistungsanforderungen des Fahrtriebs an. Dadurch wird die Geräuschkentwicklung, der Kraftstoffverbrauch sowie die Belastung einzelner Bauteile minimiert. Die Dieselmotordrehzahl kann abhängig von der ausgewählten Geschwindigkeitsvariante auf bis zu 2.000 U/min reduziert werden.



Top-Performance des Fahrtriebs:


- maximale Schub- bzw. Zugkraft in allen Fahr- und Arbeitssituationen
- Smart Driving - reduzierter Kraftstoffverbrauch
- ecospeed - stufenloses hydrostatisches Schnellganggetriebe
- Constant Speed Drive (CSD) mit Memory Funktion
- 100 % zuschaltbare Differentialsperre für stets maximale Traktion



CSD - konstante Fahrgeschwindigkeit: Unterstützt die Einhaltung einer eingestellten Geschwindigkeit insbesondere beim Führen von Anbaugeräten, bei denen eine gleichbleibende Geschwindigkeit zur korrekten Ausführung des Arbeitsvorganges notwendig ist, zum Beispiel: Schneefrässchleuder, Kehrmaschine oder Mulchgerät.


Zwei frei wählbare Fahrstufen

Die Fahrstufen können während der Fahrt einfach gewechselt werden. Der Wechsel erfolgt komfortabel über einen Schalter am Bedienelement. Das Symbol wird sofort in der zentralen Digitalanzeige angezeigt.



Schildkröte: 0 - 10 km/h

Verfügbar mit
• Hydrostat
• ecospeed



Hase: 0 - 20 (30 / 40 km/h)*

Verfügbar mit
• Hydrostat (Höchstgeschwindigkeit 20 km/h)
• ecospeed (Höchstgeschwindigkeit 20, 30 oder 40 km/h)

* Schnellläufer

Zulassung als Zugmaschine (EG Traktor)

Ein Mehr an Möglichkeiten

Die Anhängerkupplung in Verbindung mit einer Traktorenzulassung (beides optional) macht jeden Radlader und Teleskopradlader zur Zugmaschine. So können Sie Arbeitsmaschinen, Werkzeug, Baumaterial und Anbaugeräte zum Einsatzort transportieren – auch im öffentlichen Straßenverkehr. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit und damit auch Kosten.

Im Anhängerbetrieb muss zusätzlich, je nach Anhängelast und Kupplungstyp für eine ausreichende Front-Ballastierung gesorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kramer Vertriebspartner.



Top-Performance als Zugmaschine:

- höhenverstellbare Anhängerkupplung
- bis zu 14 t Anhängelast in Kombination mit Druckluftbremsanlage und Optionsmotor*
- EU-Traktorenzulassung für den öffentlichen Straßenverkehr*

* Die Bestimmungen und Gesetze der jeweiligen Länder und Regionen sind dabei einzuhalten.



Optimal für unterschiedlichste Einsätze: Die Höhe der Anhängerkupplung kann flexibel angepasst werden.



Europäische Typgenehmigung: Durch die Zulassung kann die 8er-Serie europaweit als Zugmaschine eingesetzt werden.

Maximal zulässige Anhängelasten	8085	8095	8105	8115	8085T	8095T
Kupplungstyp	Bolzen/ Kugelkopf	Bolzen/ Kugelkopf	Bolzen/ Kugelkopf	Bolzen/ Kugelkopf	Bolzen/ Kugelkopf	Bolzen/ Kugelkopf
Anhängelast ungebremst [kg]	750	750	750	750	750	750
Anhängelast auflaufgebremst [kg]	8.000/ 3.500	8.000/ 3.500	8.000/ 3.500	8.000/ 3.500	8.000/ 3.500	8.000/ 3.500
Anhängelast mit Druckluftbremsanlage [kg]	-	-	14.000/-	14.000/-	-	14.000/-

Maschinen-Highlights auf einen Blick

Außen robust und innen intelligent

Die Premiumserie von Kramer ist mit vielen Details ausgestattet, die drei zentrale Aspekte im Fokus haben: Leistung, Sicherheit und Komfort. Erfüllung der aktuellen Abgasstufe, Auswahl an Ladeanlagen, leistungsstarkes Hydrostatgetriebe und der Ausstieg zur verkehrsabgewandten Seite sind nur einige wenige Beispiele dafür. Überzeugen Sie sich selbst.

Komfortable Kabine

mit beidseitigem Einstieg sowie großflächiger Verglasung für beste 360°-Rundumsicht und ermüdungsfreies Arbeiten.

Hervorragende Leistungswerte bei kompakten Maßen und geringem Eigengewicht.

Kraftvolle Motoren

mit aktueller Abgasstufe V, hoher Leistungsentfaltung und geringem Geräuschniveau.

Höhenverstellbare Anhängerkupplung für unterschiedlichste Einsätze.

Stufenloser Fahrtrieb

– optional bis zu 40 km/h – für feinfühliges Arbeiten und hohe Schubkräfte.

Vielfältige Bereifungsmöglichkeiten für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen.

Einzigartiges Lenksystem mit drei Lenkungsarten Allrad-, Hundegang- und Vorderachslenkung.

Sanftes Ein- und Austeleskopieren dank Endlagendämpfung im Ein- und Ausschub.

Mehr Effizienz durch hydraulisches Schnellwechselsystem und parallel geführte Ladeanlage mit Z-Kinematik bei Teleskopradladern.

Mehr Reichweite und Hubhöhe durch eine teleskopierbare Ladeanlage.

Flexibel im Einsatz mit einem 3. Steuerkreis. Optional sind ein 4. Steuerkreis und die Leistungshydraulik Powerflow erhältlich.

Effizientes Arbeiten dank hydraulischem Schnellwechselsystem, Laststabilisator und parallel geführter Ladeanlage mit P-Kinematik bei Radladern.

Hohe Schaufelschürze langer Schaufelboden sowie großer Ein- und Rückkippwinkel für sicheren und schnellen Materialtransport.

Hervorragende Traktion dank 100 % zuschaltbarer Differentialsperre.



Vielfältige Aufgaben















Immer die passenden Anbaugeräte

Ganz egal welche Herausforderung Ihre Anwendung für Sie bereithält: Mit den verschiedenen Anbaugeräten behalten Sie die Lage stets im Griff. Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems passen Sie Ihren Kramer Radlader im Handumdrehen jeder Situation an. Standardanbaugeräte können sogar in weniger als 10 Sekunden gewechselt werden.

Welches Anbaugerät Sie benötigen, entscheiden Sie selbst ganz nach Ihrem Bedarf. Mehr zu unseren Anbaugeräten erfahren Sie hier: www.kramer.de/Anbaugeräte



Anbaugeräte-Sortiment

			
Stapeleinrichtung	Stapeleinrichtung klappbar	Stapeleinrichtung hydraulische Parallelverstellung	Standardschaufel mit Aufreißzähnen
			
Standardschaufel ohne Aufreißzähne mit Schraubschar	Schüttgutschaufel	Greiferschaukel mit Aufreißzähnen	Greiferschaukel ohne Aufreißzähne
			
Seitenschwenschaufel	Hochkippschaufel	Materialschieber	Kehrmaschine
			
Schneeschild Typ A	Schneeschild Typ B		

Genaue Spezifikationen und Verfügbarkeiten von Anbaugeräten sind je nach Modell und Land unterschiedlich. Ihr zuständiger Kramer Händler hilft Ihnen gerne weiter.



Original Kramer Anbaugeräte machen Ihre Maschine zum Alleskönner

In der Kombination mit einem passenden Anbaugerät erreichen Sie mit Ihrer Maschine maximale Produktivität. Mit einem Kramer Anbaugerät können Sie sicher sein, dass Sie die volle Leistung unserer Radlader nutzen können, denn:

- Fahrzeug und Anbaugerät sind perfekt aufeinander abgestimmt
- Alles kommt aus einer Hand, somit sind alle notwendigen Abnahmen und Eintragungen vorhanden
- Mit einem durchdachten Design mit vielen technischen Details sind die Anbaugeräte robust und langlebig

Reifenprofil-Sortiment



- hohe Laufleistung
- hohe Traktion
- hohe Mobilität auf nachgiebigen Böden
- gute Selbstreinigung



- gute Laufruhe bei Straßenfahrt
- gute Traktion
- besonders geeignet in Sand und Kies
- gutes Widerstandsvermögen



- hoher Schutz vor Anprall- und Schnittverletzungen
- hohe Tragfähigkeit
- hervorragende Stabilität und verbesserter Fahrkomfort
- gute Traktion
- hohe Laufleistung



- gute Selbstreinigung
- gute Spurführung
- hohe Fahrsicherheit

Baumaschinenprofil

Mehrzweckprofil

Mehrzweckprofil

Traktionsprofil-Diagonal



- gute Laufruhe bei Straßenfahrt
- sehr gute Selbstreinigung
- optimal in matschigem Gelände und auf lehmigen Böden



- für Einsätze auf und abseits der Straße
- geräuschoptimiert
- hohe Laufleistung
- gute Winterdiensttauglichkeit



- gute Laufruhe bei Straßenfahrt
- gute Traktion
- sehr gute Winterdiensttauglichkeit
- gutes Widerstandsvermögen

Traktionsprofil-Radial

Kommunalprofil

Kommunalprofil

Die richtige Bereifung eines Radladers spielt im Einsatz eine wichtige Rolle. Genaue Spezifikationen und Verfügbarkeiten der Reifen sind je nach Modell und Land unterschiedlich. Ihr zuständiger Kramer Händler hilft Ihnen gerne weiter.



EquipCare - Telematik

Alle Informationen auf einen Blick

Immer einen Schritt voraus, denn EquipCare liefert Daten, Fakten und Antworten auf die Fragen: Wo befindet sich gerade meine Maschine und wann sind Wartungen und der Austausch von Verschleißteilen wirtschaftlich sinnvoll? Das hilft Ihnen Ausfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Maschine zu erhöhen.

Wie funktioniert es?


EquipCare ist bei allen Kramer Fahrzeugen serienmäßig verbaut. Es beinhaltet ein Telematikmodul, welches Daten von den Maschinen sammelt und über eine Cloud an den Manager oder die App spielt. Hier können Sie als EquipCare Nutzer die Daten einsehen und bewerten.

Der EquipCare Manager ist das Hauptportal zu den Telematikdaten Ihrer Fahrzeuge und wird über den Computer gesteuert. Die EquipCare App ist für den mobilen Zugriff und hält Sie über alles auf dem Laufenden, ganz gleich, wo Sie gerade sind.

Ihre Vorteile:

Dank EquipCare wissen Sie immer wo sich Ihre Maschine gerade befindet. Falls die Maschine eine zuvor definierte Geozone verlässt, erhalten Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone oder Ihren Computer. Sämtliche Ereignisse werden im Detail angezeigt, von der Fehlermeldung bis hin zu durchgeführten Wartungen. Auch unnötige Standzeiten werden vermieden und die Betriebsdauer wird exakt erfasst.

Die Maschine hat ein Problem erkannt? Melden Sie dies direkt über die App bei Ihrem Händler vor Ort und eine erste Ferndiagnose kann durchgeführt werden. Dank der proaktiven Kommunikation ihrer Maschine werden Sie über alles rechtzeitig informiert.



Weitere Informationen erhalten Sie hier:
www.kramer.de/equipcare

JETZT SCANNEN!




EQUIPCARE

Die Telematikportale sind für Sie rund um die Uhr erreichbar:



EquipCare - Manager: Die genaue Position bzw. die GPS-Daten Ihrer Maschinen können jederzeit in Ihrem passwortgeschützten Bereich eingesehen werden.

www.kramer.de/equipcarelogin



EquipCare - App: Die App bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen, um auch unterwegs auf Ihre Maschinendaten und Informationen zurückgreifen zu können. Einfach die App im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen und installieren.

◀ Hier geht es zur App

Teleskopradlader

- plus 58% Ausschütthöhe, z.B. für das Beladen von hochbordigen LKW's oder Anlagen
- plus 45% Überladehöhe, z.B. für das Be- und Entladen von sämtlichen Anhängern und LKW's
- plus 48% Stapelhöhe, z.B. für das Befüllen von hohen Regalen

Arbeitshydraulik

- komfortable Bedienung von Anbaugeräten, auch mit mehreren hydraulischen Funktionen über den Joystick
- mehr Kraft zum Antrieb von hydraulischen Anbaugeräten durch Powerflow
- Druckentlastung für den 3. Steuerkreis und bewährte (voll-)hydraulische Schnellwechselplatte
- Hydraulik-Ölkühler für Dauereinsatz im Leistungsbetrieb

Motor

- drehmomentstarke und sparsame Motoren von Deutz mit aktueller Abgasstufe V
- modernste Abgasnachbehandlung mit DOC + DPF
- optionaler 74,4 kW Motor mit DOC + DPF + SCR

Fahrantrieb

- maximale Schub- bzw. Zugkraft in allen Fahr- und Arbeitssituationen
- Smart Driving - reduzierter Kraftstoffverbrauch
- ecospeed - stufenloses hydrostatisches Schnellganggetriebe
- Constant Speed Drive (CSD) mit Memory Funktion
- 100% zuschaltbare Differentialsperre für stets maximale Traktion

Zugmaschine

- höhenverstellbare Anhängerkupplung
 - bis zu 14 t Anhängelast in Kombination mit Druckluftbremsanlage und Optionsmotor
 - EU-Traktorenzulassung für den öffentlichen Straßenverkehr
-

Technische Daten

Motor	Einheit	8085	8095	8105	8115	8085T	8095T
Fabrikat	–	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Typ/Bauart	–	TCD 2.9	TCD 2.9	TCD 2.9 (Serie) TCD 3.6 (Option)	TCD 2.9 (Serie) TCD 3.6 (Option)	TCD 2.9	TCD 2.9 (Serie) TCD 3.6 (Option)
Leistung	kW	55,4	55,4	55,4 (Serie) 74,4 (Option)	55,4 (Serie) 74,4 (Option)	55,4	55,4 (Serie) 74,4 (Option)
Drehmoment max.	Nm bei U/min	300 bei 1.600	300 bei 1.600	300 bei 1.600 410 bei 1.600 (Option)	300 bei 1.600 410 bei 1.600 (Option)	300 bei 1.600	300 bei 1.600 410 bei 1.600 (Option)
Hubraum	cm ³	2.925	2.925	2.925 (Serie) 3.621 (Option)	2.925 (Serie) 3.621 (Option)	2.925	2.925 (Serie) 3.621 (Option)
Abgasstufe	–	EU Stufe V	EU Stufe V	EU Stufe V	EU Stufe V	EU Stufe V	EU Stufe V
Kraftübertragung		Einheit					
Fahrtrieb	–	automotiv stufenlos regelbares hydrostatisches Axialkolbengetriebe					
Geschwindigkeit	km/h	20 (Serie) 30 (Option) 40 (Option)	20 (Serie) 30 (Option) 40 (Option)	20 (Serie) 30 (Option) 40 (Option)	20 (Serie) 30 (Option) 40 (Option)	20 (Serie) 30 (Option) 40 (Option)	20 (Serie) 30 (Option) 40 (Option)
Achsen	–	Planeten-Lenktriebachsen					
Gesamtpendelwinkel	°	22	22	22	22	22	22
Differentialsperre	%	100% VA	100% VA	100% VA + HA	100% VA + HA	100% VA	100% VA + HA
Betriebsbremse	–	fußbetätigte hydraulische Scheibenbremse					
Feststellbremse	–	handbetätigte, mechanische Scheibenbremse					
Standardbereifung	–	12.5-20	12.5-20	16/70-20	405/70-24	12.5-20	16/70-20
Lenk- und Arbeitshydraulik		Einheit					
Funktionsweise Lenkung	–	Hydrostatische Allradlenkung mit Notlenkeigenschaften					
Funktionsweise Arbeitshydraulik	–	Zahnradpumpe					
Lenkpumpe	cm ³ /U	32	32	36	36	32	36
Lenkzylinder	–	ein Lenkzylinder pro Achse					
Lenkeinschlag max.	°	40	40	40	40	40	40
Arbeitspumpe	cm ³ /U	32	32	36	36	32	36
Max. Förderleistung Pumpe	l/min	70	70	83	83	70	83
Max. Förderleistung Pumpe optional	l/min	115	115	120	120	115	120
Max. Druck	bar	240	240	240	240	240	240
Schnellwechselsystem	–	Kramer HV/WL - C Kramer HV/WL - C Kramer HV/WL - C Kramer HV/WL - L Kramer HV/WL - C Kramer HV/WL - C					
Vorsteuerung	–	hydraulisch					
Vorsteuerung 3. Steuerkreis	–	elektrisch					

Technische Daten

Kinematik	Einheit	8085	8095	8105	8115	8085T	8095T
Bauart	–	P-Kinematik	P-Kinematik	P-Kinematik	P-Kinematik	Z-Kinematik	Z-Kinematik
Hubkraftberechnung nach ISO 14397-2 mechansch/hydraulisch	kN	43,8	43,6	44,5	46,5	31	31
Reißkraftberechnung nach ISO 14397-2 mechansch/hydraulisch	kN	40,7	39,4	40	41,9	51	51
Hubzylinder heben/senken	s	6,0/4,0	6,0/4,0	5,2/3,8	6,2/4,8	5,6/4,0	5,0/3,6
Kippzylinder einkippen/auskippen (obere Position Ladeanlage)	s	2,4/2,6	2,4/2,6	2,5/2,8	2,3/2,9	2,6/2,6	2,5/2,5
Rück- und Auskippwinkel	°	50/45	50/45	50/42	50/45	40/40	40/40
Kipplast (Standardschaufel) erforderlich/tatsächlich	kg	3.650	3.890	4.100	4.250	3.300	3.500
Kipplast (Stapeleinrichtung)	kg	2.685	2.875	3.125	3.625	2.500	2.875
Nutzlast (Standardschaufel)	kg	1.530	1.710	2.050	2.225	1.530	1.710
Füllmengen		Einheit					
Kraftstofftank	l	85	85	120	120	85	120
Hydrauliktank	l	50	50	64	64	50	64
DEF Tank	l	-	-	10	10	-	10
Elektrische Anlage		Einheit					
Betriebsspannung	V	12	12	12	12	12	12
Batterie/Lichtmaschine Serie TCD 2.9	Ah/A	77/95	77/95	77/95	77/95	77/95	77/95
Batterie/Lichtmaschine mit Optionsmotor TCD 3.6	Ah/A	-	-	100/95	100/95	-	100/95
Anlasser Serie TCD 2.9	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Anlasser mit Optionsmotor TCD 3.6	kW	-	-	3,2	3,2	-	3,2
Geräuschemissionen*		Einheit					
Gemessener Wert	dB(A)	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4
Garantierter Wert	dB(A)	101	101	101	101	101	101
Geräuschepegel am Fahrerohr	dB(A)	77	77	77	77	77	77
Vibrationen**		Einheit					
Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße	m/s ²	< 2,5 m/s ² (< 8.2 feet/s ²)					
Höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper	m/s ²	< 0,5 m/s ² (< 1.64 feet/s ² ***) 1,28 m/s ² (4.19 feet/s ²)****					

* Information: Die Messung erfolgt nach den Anforderungen der Norm EN 474 und der Richtlinie 2000/14/EG. Messplatz: Asphaltierte Oberfläche.

*** auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise

**** Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen

** Messunsicherheiten wie in ISO/TR 25398:2006 angegeben. Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.

Technische Daten

8085: Standard-Ladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaufel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk	Hochkippl
							
Schaufelinhalt	m ³	0,85	1,05	1,30	0,75	0,75	0,87
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,50	1,20	1,80	1,80	1,60
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	990	950	1.020	1.080	1.030	1.160
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.280	5.275	5.310	5.350	5.300	5.390
Schaufelbreite	mm	1.850	2.050	2.150	1.850	1.844	1.880
Schaufeldrehpunkt	mm	3.290	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Überladehöhe	mm	3.140	3.050	3.090	3.050	3.070	3.800
Schütthöhe	mm	2.560	2.450	2.410	2.500	2.410	3.760
Schüttweite	mm	635	660	780	610	870	960
Schürftiefe	mm	60	100	80	100	80	35
Gewicht Anbaugerät	kg	343	429	458	532	520	508






Technische Daten





8105: Standard-Ladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaufel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk	Hochkippl
							
Schaufelinhalt	m ³	1,05	1,30	1,60	0,95	0,75	1,06
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	1,00	1,80	1,80	1,50
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	1.050	1.010	980	1.220	1.030	1.255
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.710	5.690	5.741	5.780	5.670	5.860
Schaufelbreite	mm	2.050	2.150	2.300	2.050	1.844	1.850
Schaufeldrehpunkt	mm	3.360	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Überladehöhe	mm	3.150	3.150	3.110	3.130	3.150	3.860
Schütthöhe	mm	2.550	2.450	2.400	2.500	2.450	3.820
Schüttweite	mm	660	800	800	660	890	1.610
Schürftiefe	mm	60	100	140	130	110	60
Gewicht Anbaugerät	kg	425	458	503	686	520	556

8095: Standard-Ladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaufel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk	Hochkippl
							
Schaufelinhalt	m ³	0,95	1,05	1,15	0,85	0,75	1,06
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	0,90	1,80	1,80	1,30
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	1.003	945	925	1.100	1.030	1.160
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.410	5.280	5.260	5.370	5.300	5.390
Schaufelbreite	mm	1.950	2.050	2.150	1.950	1.844	1.880
Schaufeldrehpunkt	mm	3.290	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Überladehöhe	mm	3.140	3.050	3.090	3.050	3.070	3.800
Schütthöhe	mm	2.560	2.450	2.470	2.490	2.410	3.760
Schüttweite	mm	635	660	690	600	870	960
Schürftiefe	mm	100	110	75	110	80	35
Gewicht Anbaugerät	kg	362	429	453	537	520	508

8115: Standard-Ladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaufel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk	Hochkippl
							
Schaufelinhalt	m ³	1,15	1,50	1,80	1,05	0,85	1,21
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	0,90	1,80	1,80	1,30
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	1.090	1.030	1.200	1.290	1.040	1.220
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.800	5.780	5.890	5.890	5.740	5.950
Schaufelbreite	mm	2.150	2.300	2.300	2.150	2.044	2.050
Schaufeldrehpunkt	mm	3.450	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Überladehöhe	mm	3.200	3.220	3.220	3.210	3.270	3.960
Schütthöhe	mm	2.650	2.550	2.430	2.580	2.590	3.910
Schüttweite	mm	660	800	920	770	970	1.140
Schürftiefe	mm	85	90	90	110	45	70
Gewicht Anbaugerät	kg	497	526	573	782	590	695

Technische Daten

8085T: Teleskopladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaukel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk
						
Schaufelinhalt	m ³	0,85	1,05	1,30	0,75	0,75
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	0,90	1,80	1,80
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	990	945	1.020	1.080	1.030
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.890	5.690	5.740	5.770	5.730
Schaufelbreite	mm	1.850	2.050	2.150	1.850	1.844
Schaufeldrehpunkt ein/ausgefahren	mm	3.610/4.690	3.660/4.710	3.660/4.710	3.660/4.710	3.660/4.710
Überladehöhe ein/ausgefahren	mm	3.440/4.520	3.450/4.500	3.480/4.530	3.445/4.495	3.470/4.520
Schütthöhe ein/ausgefahren	mm	3.010/4.010	2.891/3.941	2.840/3.890	2.935/3.990	2.870/3.920
Schüttweite ein/ausgefahren	mm	620/1.080	732/1.199	842/1.309	659/1.126	946/1.413
Schürftiefe ein/ausgefahren	mm	80	150	110	150	123
Gewicht Anbaugerät	kg	343	429	458	507	521

8095T: Teleskopladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaukel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk
						
Schaufelinhalt	m ³	0,95	1,15	1,50	0,85	0,75
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	1,00	1,80	1,80
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	1.003	925	1.025	1.100	1.030
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	6.040	5.980	6.070	6.110	6.060
Schaufelbreite	mm	1.950	2.150	2.300	1.950	1.844
Schaufeldrehpunkt ein/ausgefahren	mm	3.630/4.680	3.660/4.710	3.660/4.710	3.660/4.710	3.660/4.710
Überladehöhe ein/ausgefahren	mm	3.400/4.450	3.470/4.520	3.470/4.520	3.440/4.500	3.460/4.510
Schütthöhe ein/ausgefahren	mm	2.930/3.980	2.900/3.960	2.840/3.890	2.920/3.970	2.860/3.920
Schüttweite ein/ausgefahren	mm	640/1.100	760/1.230	840/1.310	670/1.140	940/1.410
Schürftiefe ein/ausgefahren	mm	50	110	110	140	120
Gewicht Anbaugerät	kg	362	454	478	557	521


Technische Daten

8085L: Verlängerte Ladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaukel mit Aufreißzähne	Hochkippen
Schaufelinhalt	m ³	0,75	0,95	1,15	0,75	0,87
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	1,00	1,50	1,30
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	935	880	930	1.080	1.160
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.600	5.490	5.560	5.660	5.700
Schaufelbreite	mm	1.850	1.950	2.150	1.850	1.880
Schaufeldrehpunkt	mm	3.550	3.499	3.499	3.499	3.499
Überladehöhe	mm	3.400	3.340	3.320	3.280	4.020
Schütthöhe	mm	2.850	2.790	2.720	2.750	3.980
Schüttweite	mm	730	800	840	740	1.090
Schürftiefe	mm	30	55	90	100	35
Gewicht Anbaugerät	kg	331	360	436	531	508

8095L: Verlängerte Ladeanlage	Einheit	Standard mit Aufreißzähne	Schüttgut	Hochkippen
Schaufelinhalt	m ³	0,85	1,50	0,87
Materialdichte	t/m ³	1,80	0,90	1,30
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	990	1.025	1.160
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.650	5.630	5.700
Schaufelbreite	mm	1.950	2.300	1.880
Schaufeldrehpunkt	mm	3.550	3.490	3.490
Überladehöhe	mm	3.400	3.320	4.020
Schütthöhe	mm	2.850	2.650	3.980
Schüttweite	mm	730	920	1.090
Schürftiefe	mm	30	50	35
Gewicht Anbaugerät	kg	344	476	508

8115L: Verlängerte Ladeanlage	Einheit	Standard mit Zähne	Schüttgut	Schüttgut	Greiferschaukel mit Aufreißzähne	Seitenschwenk	Hochkippen
Schaufelinhalt	m ³	1,15	1,50	1,80	1,05	0,85	1,21
Materialdichte	t/m ³	1,80	1,30	0,90	1,80	1,80	1,30
Gesamtlänge Anbaugerät	mm	1.090	1.030	1.200	1.290	1.040	1.220
Gesamtlänge mit Anbaugerät eingekippt 45° 200 mm über Boden	mm	5.800	5.780	5.890	5.890	5.740	5.950
Schaufelbreite	mm	2.150	2.300	2.300	2.150	2.044	2.050
Schaufeldrehpunkt	mm	3.640	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
Überladehöhe	mm	3.430	3.470	3.470	3.450	3.520	4.220
Schütthöhe	mm	2.970	2.920	2.820	2.930	2.980	4.170
Schüttweite	mm	490	600	740	560	760	770
Schürftiefe	mm	85	90	90	110	40	70
Gewicht Anbaugerät	kg	497	526	573	752	590	695


Technische Daten



Stapeleinrichtung (Lastschwerpunkt 500 mm)		Einheit	8085	8095	8105	8115	8085T	8095T
-	Breite Gabelträger	mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	Länge Gabelzinken	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Kipplast Stapeleinrichtung	kg	2.800	3.050	3.200	3.500	2.550	3.000
-	Stapelnutzlast S=1,25	kg	2.150	2.300	2.500	2.900	2.000	2.300
-	Stapelnutzlast S=1,67	kg	1.650	1.800	1.900	2.120	1.500	1.800
A	Stapelhöhe	mm	3.010	3.010	3.080	3.220	3.400/4.450	3.400/4.450
B	Hubhöhe, Hubgerüst waagrecht	mm	1.260	1.260	1.270	1.390	1.270	1.270
-	Schürftiefe	mm	110	110	140	45	140	150
-	Reichweite am Boden	mm	770	770	900	740	1.130	1.130
C	Reichweite Hubgerüst waagrecht	mm	1.170	1.170	1.250	1.250	1.480	1.480
-	Reichweite bei max. Höhe	mm	330	330	380	390	330/800	330/800

Stapeleinrichtung (Lastschwerpunkt 500 mm)		Einheit	8085L	8095L	8115L
-	Breite Gabelträger	mm	1.200	1.200	1.200
-	Länge Gabelzinken	mm	1.000	1.000	1.000
-	Kipplast Stapeleinrichtung	kg	2.300	2.550	3.500
-	Stapelnutzlast S=1,25	kg	2.000	2.000	2.900
-	Stapelnutzlast S=1,67	kg	1.350	1.500	2.120
A	Stapelhöhe	mm	3.230	3.230	3.460
B	Hubhöhe, Hubgerüst waagrecht	mm	1.260	1.260	1.390
-	Schürftiefe	mm	110	110	45
-	Reichweite am Boden	mm	1.090	1.080	740
C	Reichweite Hubgerüst waagrecht	mm	1.430	1.430	1.250
-	Reichweite bei max. Höhe	mm	450	450	30

Abmessungen




		Einheit	8085	8095	8105	8115	8085T	8095T
A	Höhe	mm	2.490 mit Klimaanlage: 2.580	2.490 mit Klimaanlage: 2.580	2.650 mit Klimaanlage: 2.740	2.690 mit Klimaanlage: 2.780	2.600 mit Klimaanlage: 2.660	2.760 mit Klimaanlage: 2.820
B	Länge	mm	5.280	5.410	5.710	5.800	5.890	6.040
C	Breite	mm	1.780	1.780	1.920	1.970	1.780	1.920
D	Bodenfreiheit	mm	330	330	350	390	330	350
E	Radstand	mm	2.020	2.020	2.150	2.150	2.020	2.150
F	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	mm	1.490	1.490	1.620	1.620	1.490	1.620
H	Schaufeldrehpunkt	mm	3.290	3.290	3.359	3.450	3.615/4.690	3.630/4.680
G	Schaufelbreite	mm	1.850	1.950	2.050	2.150	1.850	1.950
I	Überladehöhe	mm	3.140	3.090	3.124	3.200	3.445/4.520	3.400/4.450
J	Schütthöhe (Schaufel)	mm	2.560	2.580	2.621	2.650	3.010/4.010	2.930/3.980
K	Schüttweite (Schaufel)	mm	635	650	735	660	620/1.080	640/1.100
L	Auskippwinkel	°	45	45	42	45	40	40
M	Einkippwinkel	°	50	50	50	50	40	40
-	Wenderadius Reifen	mm	2.840	2.840	2.950	3.000	2.840	2.950

		Einheit	8085L	8095L	8115L
A	Höhe	mm	2.490 mit Klimaanlage: 2.580	2.490 mit Klimaanlage: 2.580	2.690 mit Klimaanlage: 2.780
B	Länge	mm	-	-	5.800
C	Breite	mm	1.780	1.780	1.970
D	Bodenfreiheit	mm	330	330	390
E	Radstand	mm	2.020	2.020	2.150
F	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	mm	1.490	1.490	1.620
H	Schaufeldrehpunkt	mm	3.550	3.550	3.640
I	Überladehöhe	mm	3.350	3.360	3.480
G	Schaufelbreite	mm	1.750	1.850	2.150
J	Schütthöhe	mm	2.820	2.820	3.000
K	Schüttweite (Schaufel)	mm	790	790	500
L	Auskippwinkel	°	43	43	35
M	Einkippwinkel	°	50	50	50
-	Wenderadius Reifen	mm	2.840	2.840	3.000


Traglastdiagramm

8085T Traglastdiagramm (mit LSP 500mm)



Traglastdiagramm

8095T Traglastdiagramm (mit LSP 500mm)





Radlader
Schaufelinhalt: 0,35 - 1,80 m³



Teleskopradlader
Schaufelinhalt: 0,65 - 1,45 m³



Teleskoplader
Nutzlast: 1.450 - 5.500 kg

Service, der sich sehen lassen kann

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft – mit unseren umfangreichen Dienstleistungen kümmern wir uns um den Rest. Denn wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da: kompetent, schnell und bei Bedarf auch direkt vor Ort.



Reparatur & Wartung



Academy



Telematik



Versicherung



Ersatzteile



Finanzierung

