

# DEVELON

Escavatori cingolati

# DX235LCR-7



Potenza max. 189 CV

Peso operativo 24,3 t

Capacità benna 0,92 m<sup>3</sup>

ESCAVATORE CINGOLATO Develon DX235LCR-7:

# SCOPRITE LA NUOVA GENERAZIONE DEVELON

Portate ancora più in alto gli affari con l'escavatore Develon DX235LCR-7.

Il DX235LCR-7 offre il miglior equilibrio possibile tra raggio di rotazione e stabilità. Una tra le macchine con il minor ingombro di rotazione posteriore del mercato, ma con la stabilità di un escavatore convenzionale.





# PIÙ PROFITTI, PIÙ PRODUTTIVITÀ E CONSUMI PIÙ EFFICIENTI

## AFFIDABILITÀ

Punti di articolazione in acciaio forgiato ed elementi pressofusi rinforzati. Braccio e bilanciere per impieghi gravosi irrobustiti per sostenere forti sollecitazioni. Braccio monoblocco o articolato per una maggiore versatilità. Linee idrauliche riposizionate per proteggere al meglio l'investimento.

## VERSATILITÀ

La nuova modalità per l'accessorio, con valvola prioritaria dedicata, si traduce in una maggiore efficienza nell'utilizzo combinato di bilanciere e accessorio. La modalità per il rotatore inclinabile assicura maggiore precisione e riduce la contropressione quando è necessaria l'alta portata.

## LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ

Telecamere posteriore e destra di serie, piattaforme e gradini antisdrucchiolo e corrimano sulla torretta.

Opzionale: sistema di monitoraggio panoramico con telecamere a 360° AVM (All-around View Monitoring) per assicurare la massima sicurezza anche in presenza di persone al lavoro attorno alla macchina. Grandi specchietti laterali, 8 potenti luci di lavoro a LED (4 luci extra disponibili a richiesta), segnalatore di traslazione.

## PRODUTTIVITÀ

Forze di scavo alla benna e al bilanciere eccezionali. Produttività superiore e consumi di carburante inferiori in un ambiente di lavoro comodo ed efficiente.

## COMFORT SENZA PARI

Una tra le cabine più spaziose sul mercato, con vibrazioni e rumorosità inferiori e visibilità panoramica eccellente.

Grazie al riscaldamento, al sedile premium con funzione opzionale di raffreddamento e alla ventilazione in cabina migliorata l'escavatore DX235LCR-7, rimanere concentrati sul lavoro è davvero un gioco da ragazzi.





## SEMPLICITÀ D'USO

Il nuovo schermo Develon Smart Touch, un touchscreen nitido e facile da usare da 8", concentra insieme tutte le funzioni e le impostazioni della macchina.

Con le chiamate in vivavoce non c'è più il rischio di perdere qualche comunicazione importante.

E basta dover armeggiare con le serrature: la Smart Key Develon permette avviamento e arresto del motore e sblocco della porta a distanza.

## MOTORE

Eccezionalmente potente, con coppia elevata a bassi regimi, il nuovo motore Develon combina affidabilità e basso impatto ambientale. 6 cilindri conforme Stage V, eroga 141 kW a 1900 rpm.

## CONTROLLO COMPLETO SUI CONSUMI DI CARBURANTE

L'ultimissima evoluzione del leggendario motore Stage V Develon DLo6P offre ancora più efficienza dei consumi grazie al sistema di gestione elettronica Smart Power Control di 3ª generazione (SPC3). Con lo spegnimento regolabile del motore il controllo dei consumi di carburante è ora assoluto.

## FILTRAGGIO AVANZATO

Filtri della massima efficienza rimuovono acqua, polvere e particolato aereo, proteggendo al meglio il valore dell'investimento.

## MANUTENZIONE FACILE

Parametri di manutenzione consultabili direttamente dal pannello di controllo. Facile accesso a tutti i filtri da terra. Vano dell'impianto di raffreddamento con ingresso aria schermato da una griglia a rete fine posta a protezione dei radiatori e per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.



# PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DEI CONSUMI AL TOP

## LA POTENZA PER SOLLEVARE LA PRODUTTIVITÀ

- Il DX235LCR-7 è equipaggiato con un motore Develon di ultimissima generazione.
- Conforme Stage V, questo motore vanta emissioni estremamente contenute, perché ridurre il nostro impatto ambientale è per noi di primaria importanza.
- I gas di scarico sono purificati tramite il sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), il catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e il filtro antiparticolato diesel (DPF) senza manutenzione prima delle 8.000 ore.

## GESTIONE INTELLIGENTE DEI CONSUMI


- Le 4 modalità di potenza disponibili (Eco / Standard / Power / Power Plus) e il sistema di gestione elettronico intelligente Smart Power Control assicurano potenza ottimale e consumi di carburante ridotti in tutte le condizioni.
- Spegnimento automatico del motore: arresta il motore se la macchina rimane al minimo per un determinato periodo di tempo. L'operatore può impostare il tempo di attesa prima dello spegnimento tramite il display Develon Smart Touch.

## TURBOCOMPRESSORE A PRESSIONE VARIABILE

Regola l'immissione di aria nella camera di combustione del motore ottimizzandola in base al numero di giri e alle condizioni di carico, producendo emissioni più pulite e consumi più efficienti.

## SPC3 (SMART POWER CONTROL)

2 sistemi (regolazione del regime motore e della coppia della pompa) che lavorano congiuntamente per migliorare l'efficienza, ma garantendo la produttività. Il sistema riduce la velocità del motore e regola la coppia della pompa in base alle condizioni di lavoro.





# AFFIDABILITÀ: UN'ABITUDINE DI VITA

La vostra professione richiede attrezzature affidabili. Develon pone durata e affidabilità al cuore delle priorità progettuali delle sue macchine. Strutture e materiali sono sottoposti a rigide prove di resistenza e durata nelle condizioni più estreme.



# PROGETTATO PER DURARE A LUNGO NEGLI IMPIEGHI PIÙ IMPEGNATIVI

## TELAIO A X ULTRA RESISTENTE

Progettato utilizzando simulazioni tridimensionali computerizzate e il metodo dell'analisi a elementi finiti (FEA), il sottocarro a X offre livelli di robustezza e integrità strutturale ottimali.

## CARRO ROBUSTO

- Catena con maglie autolubrificanti a tenuta che ne garantiscono l'affidabilità a lungo termine
- Molla e ruota tendicingolo congiunte per una lunga durata e praticità manutentiva
- Ruote motrici per impieghi gravosi realizzate con getto di acciaio a garanzia della più elevata resistenza
- Rulli dei cingoli con lubrificazione permanente a vita

## BRACCIO E BILANCIERE IRROBUSTITI

Test intensivi vengono utilizzati durante la progettazione delle nostre macchine per calcolare la migliore distribuzione del carico sulla struttura del braccio.

Combinato con l'incremento dello spessore dei materiali impiegati, questo metodo di analisi ci ha consentito di limitare la fatica dei componenti, migliorando affidabilità e durata. Barre di rinforzo supplementari e struttura centrale e flangia terminale irrobustite migliorano la protezione della base del bilanciante.

## FILTRAGGIO AVANZATO

- Filtri carburante e separatore d'acqua: il filtro ad alte prestazioni con separatore d'acqua cattura efficacemente la condensa nel carburante, riducendo le impurità e contribuendo a minimizzare i problemi dovuti alla qualità del gasolio. I prefiltri e i filtri principali doppi di serie assicurano un livello estremamente elevato di purezza e riducono al minimo le avarie dell'impianto di alimentazione.

## PERNI E BOCCOLE A TECNOLOGIA AVANZATA

Per il perno di articolazione del braccio viene utilizzato un metallo a elevata lubrificazione che ne migliora la durata e prolunga gli intervalli di ingrassaggio. Il perno della benna monta boccole EM (Enhanced Macrosurface). Queste presentano un particolare profilo superficiale e un rivestimento autolubrificante che migliorano la lubrificazione e agevolano il deflusso dei detriti. Dischi ultrasensibili all'usura e spessori per lo snodo della benna in materiale polimerico migliorano ulteriormente la durata.





1. Tergicristalli con bracci paralleli
2. Develon Smart Touch
3. Pedali ridisegnati
4. Pavimento piano, spazioso e facile da pulire
5. Interruttore proporzionale
6. Pulsante funzione a singolo tocco
7. Pulsante demolitore/power boost idraulico
8. Joystick e interruttori integrati in console di comando regolabili
9. Sedile con riscaldamento (di serie) e raffreddamento (opz.)
10. Smart Key Develon
11. Avviamento senza chiave
12. Leve separate per la regolazione dell'altezza del sedile e dell'inclinazione della sospensione



# LAVORARE NEL MASSIMO COMFORT

## L'AMBIENTE DI LAVORO MIGLIORE IN ASSOLUTO

Il DX235LCR-7 è stato progettato per fornirvi il migliore ambiente di lavoro possibile. La sofisticata e avanzata cabina ROPS è pressurizzata e conforme ai requisiti di sicurezza ISO. Il sedile a sospensione pneumatica di alta qualità riscaldato (con raffreddamento disponibile a richiesta) offre il massimo comfort.

## COMFORT SENZA PARI

Comodamente seduto, l'operatore gode di una visione panoramica completa sul sito di lavoro e ha comodo accesso ai vari vani portaoggetti.

Pedali, joystick e braccioli sono stati progettati per assicurare efficienza e comfort. I livelli di rumore e di vibrazioni sono notevolmente bassi e l'efficacia dell'aria condizionata e del climatizzatore automatico è stata notevolmente aumentata. Diventa così possibile continuare a lavorare per ore e ore senza avvertire stanchezza.

Infine, grazie al sistema vivavoce, non perderete nessuna chiamata importante e sarete sempre disponibili per i vostri clienti, anche mentre azionate la macchina.

## SOSPENSIONE DELLA CABINA

Il sistema di sospensione della cabina (smorzatori CabSus) assorbe le vibrazioni e protegge in maniera eccellente dagli urti. Il sistema assorbe sollecitazioni e vibrazioni in maniera molto più efficace rispetto alle tradizionali boccole elastiche silent block.

## DEVELON SMART TOUCH

Con l'ampio touchscreen da 8" è facile scorrere tra i diversi menu, inclusi quelli della gestione della potenza e dell'idraulica ausiliaria. Il touchscreen permette inoltre di collegarsi a dispositivi Bluetooth e ascoltare le stazioni radio preferite.

## SISTEMA DI TELECAMERE PANORAMICHE A 360° AVM (OPZIONALE)

Il sistema di telecamere a 360° AVM offre vista completa sull'ambiente circostante la macchina.





## UN POSTO IN PRIMA CLASSE!

I comandi ergonomici, il nitido monitor a colori e il Develon Smart Touch pongono la macchina saldamente nelle mani dell'operatore.

# PIENO CONTROLLO IN TUTTA SEMPLICITÀ

## GESTIONE DINAMICA DELLA POTENZA

- Selezione automatica della marcia di traslazione (lenta/veloce)
- L'attivazione della sovrappressione idraulica (Power Boost) incrementa la forza di scavo del 10%
- Pulsante di decelerazione: basta premerlo una volta per rallentare il motore a basso regime o al minimo
- Il minimo automatico si attiva dopo 4 secondi (regolabili) di permanenza dei comandi in posizione neutra, riducendo il consumo di carburante e la rumorosità in cabina

## NUOVA FUNZIONE DI ROTAZIONE MORBIDA

Un'altra nuova caratteristica standard è la funzione di rotazione morbida. Questa funzione riduce al minimo lo scuotimento che il carico sollevato subisce all'inizio e all'arresto del movimento di rotazione, rafforzando la sicurezza degli operai al lavoro attorno alla macchina e prevenendo i rischi di danni in caso di caduta del carico. Con la funzione di rotazione morbida attiva, l'escavatore DX235LCR-7 raggiunge dolcemente la massima velocità di rotazione e contemporaneamente vengono eliminate le sollecitazioni generate dall'inversione del movimento al momento dell'arresto, producendo uno stop più dolce.

## 4 MODALITÀ DI LAVORO, 4 MODALITÀ DI POTENZA

Queste modalità ottimizzano l'erogazione di potenza in funzione dell'applicazione, riducendo al minimo i consumi di carburante:

- Modalità di lavoro: a 1 via, a 2 vie, scavo e sollevamento. La modalità a 2 vie ora sfrutta anche la valvola prioritaria posta nella linea dell'accessorio per aumentare la produttività della macchina nell'utilizzo combinato di bilanciere e accessorio. È stata inoltre introdotta un'ulteriore modalità dedicata all'uso del rotatore inclinabile, per ottenere la massima precisione e ridurre al minimo la contropressione.
- Modalità di potenza: Power+, Power, Standard, Economy.

## COMANDI FINGERTIP AVANZATI

- Il nuovo display multifunzione da 8" Develon Smart Touch mostra tutte le informazioni in un formato grafico intuitivo.
- È così possibile controllare a colpo d'occhio stato e impostazioni della macchina per un'efficienza ottimale.
- L'esclusiva manopola jog/shuttle con comando a scorrimento intermittente/continuo consente un controllo facile e preciso di tutte le funzioni della macchina.
- Joystick a grande sensibilità e basso sforzo permettono di lavorare in modo sicuro e preciso.
- Gli interruttori proporzionali possono essere montati sulle leve degli joystick orizzontalmente o verticalmente, secondo la preferenza dell'operatore, per un controllo più efficace degli accessori idraulici.





# MANUTENZIONE SEMPLICE E MASSIMA DISPONIBILITÀ OPERATIVA

## COMODO ACCESSO PER LA MANUTENZIONE

- Ampi corrimano, piastre e predellini antiscivolo rendono più semplice e sicuro l'accesso alla torretta.
- Il filtro dell'aria condizionata, protetto da serratura, è collocato sul lato della cabina per facilitarne l'accesso. Il portello dei filtri può essere aperto e chiuso a chiave.
- Basta premere un interruttore per scollegare la batteria in caso di inutilizzo prolungato della macchina.
- Il display contaore è consultabile con facilità anche stando al suolo.
- Valvole di arresto montate sulla linea prefiltro e sulle tubature dello spurgo del serbatoio carburante semplificano la manutenzione e riducono i rischi di perdita di liquidi inquinanti.
- I componenti del motore sono facilmente raggiungibili tramite i pannelli superiori e laterali.
- Per migliorare ulteriormente la facilità di accesso e di manutenzione, tutti i filtri (olio motore, prefiltro carburante, filtro carburante e filtro pilota) sono collocati nel vano pompe.
- Una pompa di trasferimento elettrica per il priming iniziale dei filtri carburante è presente di serie.
- Le griglie a rete fine sui portelli laterali e sul radiatore stesso filtrano l'aria che entra nel radiatore, migliorando la capacità di raffreddamento e riducendo le esigenze manutentive.

## SERBATOIO ADBLUE®

Sensori nel serbatoio collegati alla centralina ECU rilevano il livello dell'AdBlue® e segnalano qualunque malfunzionamento. Il serbatoio è dotato inoltre di indicatore di livello (luce LED) per prevenire il traboccamento durante il rifornimento di AdBlue®.

## PUNTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATI

Riuniti insieme per semplificare la manutenzione. Il sistema di lubrificazione automatica è disponibile a richiesta.



# SPECIFICHE TECNICHE

## MOTORE

Progettato per assicurare efficienza dei consumi e prestazioni eccezionali, il diesel Develon DLo6V è pienamente conforme alle più recenti normative antinquinamento Stage V. Iniettori carburante ad alta pressione, intercooler aria-aria e gestione elettronica del motore ottimizzano il rendimento della macchina. Motore a 4 tempi raffreddato ad acqua, turbocompressore con valvola Wastegate, catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), riduzione catalitica selettiva (SCR) e filtro antiparticolato (DPF).

### Modello

Develon DLo6V

### Cilindri

6

### Potenza nominale a 1900 rpm

SAE J1995 141 kW (189 CV)

SAE J1349 127 kW (170 CV)

### Coppia max a 1400 rpm

82 kgf·m

### Minimo

#### (basso - alto)

800 [±10] - 2000 [±25] rpm

### Cilindrata

5890 cm<sup>3</sup>

### Alesaggio × Corsa

100 mm × 125 mm

### Motorino di avviamento

24 V / 6 kW

### Batterie - Alternatore

2 × 12 V, 100 Ah - 24 V, 100 A

### Filtro aria

Filtro aria a doppio elemento

## CARRO

Costruzione estremamente robusta. Fabricato con materiali durevoli di alta qualità. Struttura interamente saldata progettata per limitare lo stress.

- Rulli dei cingoli con lubrificazione permanente a vita
- Ruote motrici e tenditori con guarnizioni flottanti
- Pattini dei cingoli in lega temprata a induzione con tripla costolatura
- Perni di collegamento trattati termicamente
- Dispositivo idraulico di regolazione dei cingoli con meccanismo di tensionamento ammortizzato

### Rulli superiori (pattini standard)

2

### Rulli inferiori

8

### Numero di maglie e di pattini per lato

49

### Passo maglie

190 mm

## IMPIANTO IDRAULICO

Il sistema elettronico di ottimizzazione della potenza e-EPOS (Electronic Power Optimising System) è il cervello dell'escavatore: garantisce massima efficienza dell'impianto idraulico riducendo al minimo il consumo di carburante in tutte le condizioni operative.

Per armonizzare il funzionamento di motore e impianto idraulico, l'e-EPOS è collegato alla centralina elettronica (ECU) del motore mediante una linea di connessione dati.

- L'impianto idraulico consente movimenti indipendenti o combinati
- Le due velocità di traslazione offrono la scelta tra una coppia maggiore o una velocità più alta
- Il sistema a pompe cross-sensing riduce i consumi
- Sistema di decelerazione automatica
- 4 modalità di lavoro, 4 modalità di erogazione della potenza
- Controllo di portata e pressione dei circuiti idraulici ausiliari mediante il pannello di comando
- Controllo della portata delle pompe idrauliche assistito elettronicamente

### Pompa principale

1 × pompa tandem a pistoni assiali a cilindrata variabile

Portata massima a 1900 rpm 2 × 222,3 L/min

### Pompa di pilotaggio

Pompa a ingranaggi

Portata massima a 1900 rpm 26 L/min

### Taratura valvole di sicurezza

Accessorio 350/370 kgf/cm<sup>2</sup>

Traslazione 350/365 kgf/cm<sup>2</sup>

Rotazione 300 kgf/cm<sup>2</sup>

Pilotaggio 40 kgf/cm<sup>2</sup>

## CILINDRI IDRAULICI

Corpi e bielle dei cilindri in acciaio alto resistenziale. Meccanismo di ammortizzazione su tutti i cilindri per un funzionamento senza scosse e una maggiore durata utile dei pistoni.

Cilindri	Quantità	Alesaggio × Diametro stelo × Corsa (mm)
Braccio monoblocco	2	130 × 90 × 1355
Bilanciere per braccio monoblocco	1	135 × 95 × 1490
Benna	1	120 × 80 × 1060
Braccio arti, superiore	2	130 × 90 × 1280
Braccio arti, inferiore	1	150 × 100 × 1300
Bilanciere per braccio articolato	1	140 × 100 × 1450



## CABINA

Gli impianti di riscaldamento e aria condizionata sono integrati per assicurare un controllo ottimale della climatizzazione. La ventola a regolazione automatica produce un flusso di aria filtrata che viene distribuito tramite le bocchette collocate nell'abitacolo. Il sedile riscaldato regolabile a sospensione pneumatica è dotato di cintura di sicurezza. L'operatore può regolare il sedile ergonomico e la console dei joystick indipendentemente tra loro in base alle sue preferenze.

### **Livello di pressione acustica ponderato A misurato al sedile operatore, LpAd (ISO 6396:2008)**

Dichiarato: 72 dB(A)

Misurato: 71 dB(A)

### **Livello di potenza sonora ponderato A, LwAd (2000/14/CE)**

Dichiarato: 103 dB(A)

Misurato: 102 dB(A)

## MECCANISMO DI ROTAZIONE

Il meccanismo di rotazione utilizza un motore a pistoni assiali che muove un riduttore epicicloidale a 2 stadi a bagno d'olio e assicura la massima coppia.

- Ralla di rotazione: cuscinetto a una corona di sfere a contatto obliquo e ingranaggio interno temprato a induzione
- Pignone e ingranaggio interno immersi in bagno di lubrificante

### **Velocità di rotazione max**

11,5 rpm

### **Coppia di rotazione max**

9626 kgf·m

## CAPACITÀ DEI SERBATOI

Serbatoio carburante	310 L
Impianto di raffreddamento (radiatore)	30,7 L
Serbatoio AdBlue® (DEF)	31,5 L
Serbatoio olio idraulico	190 L
Olio motore	27 L
Impianto di rotazione	5 L
Motore di traslazione	2 / 4 L

## SOTTOCARRO

Ciascun cingolo è azionato da un motore indipendente a pistoni assiali e coppia elevata per mezzo di un riduttore epicicloidale. Due leve/pedali di comando garantiscono una traslazione fluida con controrotazione a richiesta.

I longheroni proteggono i motori di traslazione, i freni e i riduttori planetari. I freni multidisco dei cingoli sono con innesto a molla e rilascio idraulico.

### **Velocità di traslazione (bassa / alta)**

3,2 / 5,8 km/h

### **Trazione max**

29,2 t

### **Pendenza superabile max**

35° / 70%

## PESO

	<b>Larghezza pattini (mm)</b>	<b>Peso macchina (t)</b>	<b>Pressione al suolo (kgf/cm<sup>2</sup>)</b>
Tripla costolatura	600 (STD)	24,3	0,52
	700	24,6	0,45
	800	24,9	0,40
	900	25,2	0,36

## PESO DEI COMPONENTI

<b>Elemento</b>	<b>Unità</b>	<b>Peso</b>	<b>Note</b>
Torretta senza braccio escavatore	kg	12421	Con contrappeso
Gruppo struttura inferiore	kg	7724	Pattino LC da 600 mm
Contrappeso	kg	6450	7466 (opzione 7,45 t)
Gruppo di lavoro	kg	4233	
Braccio monoblocco 5,7 m	kg	1482	Boccola inclusa
Braccio articolato 5,85 m	kg	1953	
Bilanciere 2,4 m	kg	599	
Bilanciere 2,9 m	kg	687	

# SPECIFICHE TECNICHE

## BENNE

Tipo benna	Capacità (m³) SAE	Larghezza (mm)		Peso (kg)	Pattini da 600 mm			
		Con tagl. laterali	Senza tagl. laterali		Braccio monoblocco		Braccio articolato	
					Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,90 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,90 m
GP	0,51	772	722	529	A	A	A	A
	0,81	1126	1064	654	A	A	A	A
	0,92	1236	1172	697	A	A	A	A
	1,05	1370	1308	751	A	A	A	A
	1,10	1377	1316	836	A	A	A	A
	1,17	1491	1428	809	A	A	A	B
	1,28	1605	1542	848	A	B	B	B
Classe H	1,40	1668	1607	976	B	C	C	C
	0,60	796	750	699	A	A	A	A
	0,76	946	900	768	A	A	A	A
	0,92	1096	1050	855	A	A	A	A
	1,08	1246	1200	923	A	A	A	B
	1,24	1396	1350	992	A	B	B	C
	1,35	1496	1450	1056	B	C	C	C
	1,40	1546	1500	1079	B	C	C	D
	1,51	1646	1600	1125	C	D	C	D
	0,76	946	900	775	A	A	A	A
Classe S	0,92	1096	1050	861	A	A	A	A
	1,08	1246	1200	930	A	A	A	B
	0,91	1094	1050	1048	A	A	A	A
	1,07	1244	1200	1155	A	B	A	B
	1,23	1394	1350	1237	B	C	B	C

A: adatta per materiali con densità inferiore o uguale a 2100 kg/m³    B: adatta per materiali con densità inferiore o uguale a 1800 kg/m³

C: adatta per materiali con densità inferiore o uguale a 1500 kg/m³    D: adatta per materiali con densità inferiore o uguale a 1200 kg/m³

Come da ISO 10567 e SAE J296, lunghezza del bilanciere senza innesto rapido. A scopo puramente illustrativo.

## BENNE DEVELON

4 punti di forza: Più scelta - Più durata - Più robustezza - Più prestazioni!

### Benna per costruzione



La benna standard è pensata per scavo e movimentazione di materiali da soffici a medi (materiali che causano usura ridotta, come terriccio, argilla, carbone).

### Benna per impieghi gravosi



La benna per impieghi gravosi è progettata per lo scavo massivo in materiali densi come argilla a forte compattazione, pietra calcarea, materiali a limitato contenuto roccioso e ghiaia.

### Benna da miniera per impieghi intensi




La benna per impieghi estremi è ideata per assicurare robustezza e durata nello scavo in materiali compatti come roccia sciolta o frantumata con esplosivo, argilla a forte compattazione e pietra.

### Benna da miniera X-treme



La benna X-treme è una versione a lunga durata della benna per impieghi estremi adatta per i materiali più abrasivi.

# DIMENSIONI




## DIMENSIONI

	Unità	Braccio monoblocco		Braccio articolato	
		5700	2900	5850	2900
<b>Lunghezza braccio</b>	<b>mm</b>				
<b>Lunghezza bilanciere</b>	<b>mm</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>
<b>Capacità benna</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1,05</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,81</b>
A Raggio di rotazione posteriore	mm	1724	1724	1724	1724
B Altezza di trasporto (al braccio)	mm	2983	2871	3021	3020
C Altezza di trasporto (al flessibile)	mm	3088	2980	3021	3020
D Lunghezza di trasporto	mm	9940	8970	9160	9180
E Larghezza di trasporto	mm	2990	2990	2990	2990
F Altezza libera sotto il contrappeso*	mm	1092	1092	1147	1092
G Altezza al tetto della cabina	mm	3123	3123	3262	3123
H Larghezza torretta	mm	2870	2870	2870	2870
I Altezza cabina sopra la torretta	mm	679,5	679,5	679,5	679,5
J Larghezza cabina	mm	1022	1022	1022	1022
K Interasse	mm	3650	3650	3650	3650
L Lunghezza cingoli	mm	4446,3	4446,3	4556,3	4446,3
M Larghezza sottocarro STD/LC	mm	2990	2990	2990	3190
N Larghezza pattini	mm	600	600	600	800
O Altezza cingolo*	mm	883	883	1045	883
P Altezza minima da terra*	mm	450,5	450,5	531,5	450,5

\*: senza costolatura

# DIAGRAMMA DI LAVORO



## DIAGRAMMA DI LAVORO

	Unità	Braccio monoblocco		Braccio articolato	
<b>Lunghezza braccio</b>	<b>mm</b>	<b>5700</b>		<b>5850</b>	
<b>Lunghezza bilanciere</b>	<b>mm</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>
<b>Capacità benna</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1,05</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,81</b>
A Sbraccio di scavo max	mm	9415	9830	9730	10175
B Sbraccio di scavo max (al suolo)	mm	9220	9645	9540	9990
C Profondità di scavo max	mm	6180	6680	5970	6440
D Altezza di carico max	mm	7680	7940	8415	8785
E Altezza di carico min	mm	3725	3145	4305	3690
F Altezza di scavo max	mm	10560	10805	11345	11715
G Altezza max al perno della benna	mm	9145	9405	9880	10250
H Profondità parete verticale max	mm	5050	5340	4945	5340
I Raggio verticale max	mm	6270	6575	6345	6610
J Profondità di scavo max (livello 8')	mm	5935	6455	5850	6330
K Raggio min (livello 8')	mm	2615	2565	1700	1700
L Raggio di rotazione min	mm	2545	2310	2370	2310
d Angolo benna	°	177	177	177	177













## FORZE DI SCAVO (ISO)

	Unità	Braccio monoblocco		Braccio articolato	
<b>Lunghezza braccio</b>	<b>mm</b>	<b>5700</b>		<b>5850</b>	
<b>Lunghezza bilanciere</b>	<b>mm</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>	<b>2400</b>	<b>2900</b>
<b>Capacità benna</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1,05</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,81</b>
BENNA (norm./power boost)	t	15,6 / 16,5	15,6 / 16,5	15,6 / 16,5	15,6 / 16,5
BILANCIERE (norm./power boost)	t	12,4 / 13,1	10,6 / 11,2	12,4 / 13,1	10,6 / 11,2

# CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

## BRACCIO MONOBLOCCO • SENZA BENNA

(UNITÀ: 1000 KG)

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max		
													A

### Braccio monoblocco 5,70 m • Bilanciere 2,40 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 6,45 t


9,0 m												8,18 *	8,18 *	3,44
7,5 m					7,05 *	7,05 *						6,51 *	5,97	5,60
6,0 m					7,44 *	7,44 *	6,90 *	5,35				6,04 *	4,34	6,80
4,5 m					8,90 *	8,06	7,44 *	5,18	6,03 *	3,64		5,98 *	3,63	7,51
3,0 m					10,89 *	7,48	8,29 *	4,94	6,09	3,56		5,65	3,30	7,87
1,5 m					12,35 *	7,03	8,31	4,72	5,98	3,46		5,50	3,19	7,94
0,0 m					12,68 *	6,84	8,15	4,59	5,91	3,40		5,68	3,27	7,71
-1,5 m			11,39 *	11,39 *	12,04 *	6,83	8,12	4,55				6,31	3,62	7,17
-3,0 m			13,76 *	13,53	10,39 *	6,95	7,59 *	4,66				7,12 *	4,45	6,22
-4,5 m			9,14 *	9,14 *	6,61 *	6,61 *						6,30 *	6,30 *	4,61



### Braccio monoblocco 5,70 m • Bilanciere 2,90 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 6,45 t

9,0 m												5,67 *	5,67 *	4,34
7,5 m					6,22 *	6,22 *	5,35 *	5,35 *				4,80 *	4,80 *	6,19
6,0 m					6,67 *	6,67 *	6,34 *	5,45				4,52 *	3,93	7,28
4,5 m			10,68 *	10,68 *	8,11 *	8,11 *	6,95 *	5,26	6,19 *	3,69		4,50 *	3,34	7,95
3,0 m					10,14 *	7,60	7,87 *	4,99	6,11	3,58		4,66 *	3,05	8,29
1,5 m					11,86 *	7,06	8,32	4,73	5,97	3,45		5,02 *	2,95	8,36
0,0 m			6,59 *	6,59 *	12,57 *	6,78	8,12	4,55	5,87	3,36		5,23	3,01	8,14
-1,5 m	7,18 *	7,18 *	11,18 *	11,18 *	12,28 *	6,71	8,04	4,48	5,85	3,34		5,72	3,27	7,63
-3,0 m	11,98 *	11,98 *	15,13 *	13,20	11,02 *	6,79	8,10	4,53				6,86	3,90	6,75
-4,5 m			11,18 *	11,18 *	8,24 *	7,05						6,64 *	5,61	5,31

### Braccio monoblocco 5,70 m • Bilanciere 2,90 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 7,45 t

9,0 m												5,67 *	5,67 *	4,34
7,5 m					6,22 *	6,22 *	5,35 *	5,35 *				4,80 *	4,80 *	6,19
6,0 m					6,67 *	6,67 *	6,34 *	5,89				4,52 *	4,27	7,28
4,5 m			10,68 *	10,68 *	8,11 *	8,11 *	6,95 *	5,70	6,19 *	4,02		4,50 *	3,66	7,95
3,0 m					10,14 *	8,25	7,87 *	5,43	6,55	3,91		4,66 *	3,35	8,29
1,5 m					11,86 *	7,71	8,74 *	5,17	6,41	3,78		5,02 *	3,24	8,36
0,0 m			6,59 *	6,59 *	12,57 *	7,42	8,71	4,99	6,31	3,69		5,63	3,31	8,14
-1,5 m	7,18 *	7,18 *	11,18 *	11,18 *	12,28 *	7,35	8,64	4,92	6,29	3,67		6,15	3,60	7,63
-3,0 m	11,98 *	11,98 *	15,13 *	14,40	11,02 *	7,44	8,21 *	4,97				6,92 *	4,28	6,75
-4,5 m			11,18 *	11,18 *	8,24 *	7,70						6,64 *	6,13	5,31















 : Capacità nominale frontale.  
 : Capacità nominale laterale o per rotazioni a 360°.

1. Le capacità di sollevamento indicate sono conformi ISO 10567:2007(E).
2. Il punto di carico è all'estremità del bilanciere.
3. \* = Carichi nominali basati sulla capacità idraulica.
4. I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di ribaltamento o l'87% della capacità di sollevamento idraulica.
5. Per calcolare la capacità di sollevamento con la benna, sottrarre il peso della benna dai valori indicati.
6. Le configurazioni descritte non riflettono necessariamente l'attrezzatura standard della macchina.

# CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

## BRACCIO ARTICOLATO • SENZA BENNA

(UNITÀ: 1000 KG)

A	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Sbraccio max		
													A

### Braccio articolato 5,85 m • Bilanciere 2,40 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 6,45 t

9,0 m			9,44 *	9,44 *								8,05 *	8,05 *	3,98
7,5 m					8,09 *	8,09 *						6,53 *	5,37	5,94
6,0 m			7,42 *	7,42 *	8,50 *	8,47	6,65 *	5,30				5,86 *	3,99	7,08
4,5 m					10,13 *	7,94	7,12 *	5,10	5,59 *	3,57		5,43 *	3,36	7,76
3,0 m					12,23 *	7,27	7,98 *	4,83	5,81 *	3,47		5,28 *	3,06	8,12
1,5 m							8,21	4,58	5,91	3,36		5,21	2,96	8,18
0,0 m					11,48 *	6,63	8,05	4,44	5,84	3,29		5,38	3,04	7,96
-1,5 m			9,36 *	9,36 *	9,57 *	6,65	7,53 *	4,42				5,24 *	3,35	7,44
-3,0 m					6,65 *	6,65 *	5,04 *	4,54				4,02 *	4,02 *	6,52

### Braccio articolato 5,85 m • Bilanciere 2,90 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 6,45 t


9,0 m					6,34 *	6,34 *						5,61 *	5,61 *	4,82
7,5 m					6,57 *	6,57 *	6,08 *	5,46				4,79 *	4,69	6,53
6,0 m					6,71 *	6,71 *	6,28 *	5,41	4,85 *	3,68		4,50 *	3,61	7,58
4,5 m					9,23 *	8,14	6,73 *	5,19	5,32 *	3,63		4,45 *	3,09	8,22
3,0 m					11,79 *	7,42	7,55 *	4,88	5,58 *	3,49		4,56 *	2,83	8,55
1,5 m					12,45 *	6,83	8,23	4,59	5,91 *	3,35		4,83	2,73	8,61
0,0 m					11,89 *	6,55	8,02	4,40	5,80	3,25		4,95	2,79	8,41
-1,5 m			9,54 *	9,54 *	10,32 *	6,51	7,95	4,34	5,78	3,23		5,19 *	3,03	7,91
-3,0 m					7,76 *	6,63	6,00 *	4,41				4,28 *	3,59	7,06
-4,5 m														



### Braccio articolato 5,85 m • Bilanciere 2,40 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 7,45 t

9,0 m			9,44 *	9,44 *								8,05 *	8,05 *	3,98
7,5 m					8,09 *	8,09 *						6,53 *	5,82	5,94
6,0 m			7,42 *	7,42 *	8,50 *	8,50 *	6,65 *	5,74				5,86 *	4,34	7,08
4,5 m					10,13 *	8,59	7,12 *	5,54	5,59 *	3,91		5,43 *	3,68	7,76
3,0 m					12,23 *	7,92	7,98 *	5,26	5,81 *	3,80		5,28 *	3,37	8,12
1,5 m							8,81	5,02	6,10 *	3,69		5,36 *	3,26	8,18
0,0 m					11,48 *	7,27	8,65	4,88	6,28	3,62		5,68 *	3,35	7,96
-1,5 m			9,36 *	9,36 *	9,57 *	7,29	7,53 *	4,86				5,24 *	3,69	7,44
-3,0 m					6,65 *	6,65 *	5,04 *	4,98				4,02 *	4,02 *	6,52

### Braccio articolato 5,85 m • Bilanciere 2,90 m • Pattini 600 mm • Contrappeso 7,45 t

9,0 m					6,34 *	6,34 *						5,61 *	5,61 *	4,82
7,5 m					6,57 *	6,57 *	6,08 *	5,46				4,79 *	4,69	6,53
6,0 m					6,71 *	6,71 *	6,28 *	5,41	4,85 *	3,68		4,50 *	3,61	7,58
4,5 m					9,23 *	8,14	6,73 *	5,19	5,32 *	3,63		4,45 *	3,09	8,22
3,0 m					11,79 *	7,42	7,55 *	4,88	5,58 *	3,49		4,56 *	2,83	8,55
1,5 m					12,45 *	6,83	8,23	4,59	5,91 *	3,35		4,83	2,73	8,61
0,0 m					11,89 *	6,55	8,02	4,40	5,80	3,25		4,95	2,79	8,41
-1,5 m			9,54 *	9,54 *	10,32 *	6,51	7,95	4,34	5,78	3,23		5,19 *	3,03	7,91
-3,0 m					7,76 *	6,63	6,00 *	4,41				4,28 *	3,59	7,06



-  : Capacità nominale frontale.
-  : Capacità nominale laterale o per rotazioni a 360°.

1. Le capacità di sollevamento indicate sono conformi ISO 10567:2007(E).
2. Il punto di carico è all'estremità del bilanciere.
3. \* = Carichi nominali basati sulla capacità idraulica.
4. I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di ribaltamento o l'87% della capacità di sollevamento idraulica.
5. Per calcolare la capacità di sollevamento con la benna, sottrarre il peso della benna dai valori indicati.
6. Le configurazioni descritte non riflettono necessariamente l'attrezzatura standard della macchina.



# DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

● Di serie ○ Opzionale

## Motore

- Diesel Develon DLo6V, conforme Stage V, post-trattamento con SCR, DOC e DPF, raffreddato ad acqua, turbocompressore con valvola Wastegate, intercooler aria-aria
- Minimo automatico
- Spegnimento automatico motore
- Assenza della valvola EGR

## Impianto idraulico

- Rigenerazione della portata di braccio e bilanciere
- Modalità di rotazione fine, On o Off dalla cabina
- Valvole anti oscillazione rotazione
- Porte libere (distributore)
- Funzione Power Boost con attivazione a pulsante
- Linea alta portata a doppia via + Tubazioni per demolitore (PE3C)
- Smart Power Control (SPC)
- Cilindri con decelerazione a fine corsa e guarnizioni anti contaminanti
- Tubazioni per benna mordente (valvola deviatrice dal cilindro della benna)
- Tubazioni idrauliche a bassa portata per accessori rotanti o inclinabili (comando a joystick)
- Tubazioni idrauliche per attacco rapido

## Cabina e abitacolo

- Cabina pressurizzata e insonorizzata su bussole antivibranti CabSus
- Sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile e riscaldato
- Aria condizionata con climatizzatore
- Parabrezza con vetro superiore sollevabile, tendina avvolgibile e vetro inferiore rimovibile
- Finestrino laterale sinistro a scorrimento
- Tergicristallo intermittente per parabrezza inferiore e superiore
- Visiera antipioggia
- Interruttore sbrinatori lunotto posteriore
- Joystick PPC regolabili per il controllo di braccio, bilanciere, benna e brandeggio
- Linee idrauliche ausiliarie con controllo proporzionale tramite joystick e pedale
- Pedale per comando ausiliario a 1 o 2 vie
- Manopola jog/shuttle
- DEVELON Smart Touch: touchscreen da 8", tutto-in-uno
- Sistema di gestione degli accessori
- Selettore regime motore (rpm)
- Selezione automatica della velocità di traslazione (alta o bassa)
- Quattro modalità di lavoro e quattro modalità di erogazione della potenza
- Segnalatore acustico elettrico
- Accendisigari
- Plafoniera
- Portabicchiere
- Vari scompartimenti riponi oggetti (es.: portadocumenti sotto il sedile)
- Vano portaoggetti (attrezzi, ecc.)
- Portapranzo con riscaldamento e raffreddamento
- Pavimento piano, spazioso e facile da pulire
- Avviamento senza chiave (Develon Smart Key) e blocco/sblocco porta a distanza
- Protezione antifurto
- Presa elettrica 12 V di riserva
- Porta di comunicazione seriale per collegamento a computer portatile
- Interruttore accensione/spengimento autoradio a distanza
- Predisposizione per autoradio e casse
- Autoradio+MP3 (stereo) con streaming Bluetooth e chiamate in vivavoce
- Telecamere laterale e posteriore
- Sistema di telecamere panoramiche a 360° AVM (opzionale)
- Sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile (riscaldamento e raffreddamento)

## Sicurezza

- Struttura di protezione contro il ribaltamento ROPS (Roll Over Protective Structure)
- Valvole di sicurezza sui cilindri di braccio e bilanciere
- Dispositivo di allarme di sovraccarico
- Gradini e corrimano larghi sulla torretta
- Girofaro
- Piastre antiscivolo in metallo perforato
- Leva di sicurezza per il blocco delle funzioni idrauliche
- Vetro di sicurezza
- Martelletto rompivetro d'emergenza
- Specchietti retrovisori destro e sinistro
- Pannelli esterni e tappo carburante con serratura
- Staccabatteria
- Sistema di prevenzione riavvio motore
- Interruttore per arresto di emergenza del motore e per il controllo delle pompe idrauliche
- Corrimano (ISO 2867:2011)
- Freno di stazionamento
- 8 luci di lavoro a LED (2 sul braccio, 4 sulla carrozzeria, 2 extra sulla cabina)
- 4 luci di lavoro a LED supplementari (2 anteriormente, 2 sul retro della cabina)
- FOGS (Falling Objects Guard System): ripari di protezione anteriori e superiori per la cabina (ISO 10262 livello II e SAE J1356)
- Protezioni superiori e inferiori per il parabrezza

## Altro

- Braccio monoblocco 5700 mm – Bilanciere 2900 mm – Contrappeso 6450 kg
- DEVELON Fleet Management Web (sistema telematico)
- Pompa rabbocco carburante con arresto automatico
- Filtro aria a doppio elemento e separatore di polveri con prefiltro Turbo
- Prefiltro carburante con sensore separatore della condensa
- Schermo antipolvere per radiatore/scambiatore di calore olio idraulico
- Funzione di autodiagnosi
- Alternatore (24 V, 100 A) – Batteria (2 × 12 V, 150 Ah)
- Traslazione idrostatica con trasmissione PowerShift a 2 velocità
- Lubrificazione centralizzata per la ralla di rotazione e i punti di articolazione del braccio escavatore
- Bilancieri: 2400 mm, 2900 mm per braccio articolato e monoblocco
- Braccio: braccio articolato 5850 mm
- Contrappeso 7450 kg
- BENNE DEVELON: gamma completa di benne GP, HD e per roccia
- DEMOLITORI DEVELON e ATTACCHI RAPIDI DEVELON
- Impianto di lubrificazione automatica

## Carro

- Carro fisso standard da 2990 mm con pattini da 600 mm
- Pattini a tripla costolatura da 600 mm
- Pattini a tripla costolatura da 700 mm
- Pattini a tripla costolatura da 800 mm
- Pattini a tripla costolatura da 900 mm
- Lama apripista solo per pattini da 600 mm



## GESTIONE DEL CANTIERE

## EFFICIENZA DEL LAVORO

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

## SERVIZIO PROATTIVO

### TREND DI UTILIZZO

Totale ore di utilizzo e ore di utilizzo per modalità

### EFFICIENZA DEI CONSUMI\*

Indicazione di livello e consumo carburante

### LOCALIZZAZIONE

GPS e recinto virtuale

### REPORT

Report operativi e di utilizzo

### ALLARMI E AVVERTENZE

Rilevamento di malfunzionamenti, disconnessione antenna e recinto virtuale e temporale

### GESTIONE FILTRO / OLIO

Manutenzione preventiva secondo gli intervalli di sostituzione



### TERMINALE TELEMATICO

Terminale di comunicazione installato e collegato alla macchina.

### INVIO DATI

Develon fornisce due modalità di telecomunicazione (cellulare, satellite) per massimizzare la copertura di trasmissione.

### DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB

Gli utilizzatori possono monitorare le condizioni della macchina tramite Develon Fleet Management Web.

# ACCESSORI OPZIONALI

Una vasta gamma di accessori è disponibile per i vostri escavatori Develon. Scegliere i nostri accessori significa scegliere il massimo delle prestazioni a zero pensieri.



**BENNE DEVELON CLASSE H  
(MOVIMENTO TERRA)**



**BENNE DEVELON CLASSE G  
(ECONOMY)**



**BENNE LIVELLATRICI**



**BENNE DEVELON CLASSE S  
(ROCCHE MORBIDE)**



**ATTACCHI RAPIDI A PERNI**



**BENNE A POLIPO DEVELON**



**BENNE DEVELON CLASSE X  
(TUTTI I TIPI DI ROCCE)**



**DEMOLITORI DEVELON HB**



**PINZE SELEZIONATRICI DEVELON**

# LISTA DEGLI ACCESSORI

● Di serie ○ Opzionale

## DX235LCR-7


- Attacco rapido universale a perni
- Set di 2 perni per accessori Ø80 mm
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 796 mm, capacità 0,60 m<sup>3</sup>, 4 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 946 mm, capacità 0,76 m<sup>3</sup>, 4 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1096 mm, capacità 0,92 m<sup>3</sup>, 5 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1246 mm, capacità 1,08 m<sup>3</sup>, 5 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1396 mm, capacità 1,24 m<sup>3</sup>, 5 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1396 mm, capacità 1,24 m<sup>3</sup>, 5 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1496 mm, capacità 1,35 m<sup>3</sup>, 6 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1646 mm, capacità 1,51 m<sup>3</sup>, 6 denti per impieghi gravosi
- Benna Develon Classe H (movimento terra), larghezza 1546 mm, capacità 1,40 m<sup>3</sup>, 6 denti per impieghi gravosi
- Benne Develon Classe S (rocce morbide), larghezza 1394 mm, capacità 1,23 m<sup>3</sup>, 5 denti per impiego intensivo
- Benne Develon Classe S (rocce morbide), larghezza 1094 mm, capacità 0,91 m<sup>3</sup>, 4 denti per impiego intensivo
- Benne Develon Classe S (rocce morbide), larghezza 1244 mm, capacità 1,07 m<sup>3</sup>, 5 denti per impiego intensivo
- Benna Develon Classe G (economy), larghezza 768 mm, capacità 0,51 m<sup>3</sup>, 3 denti per uso generale
- Benna Develon Classe G (economy), larghezza 1125 mm, capacità 0,81 m<sup>3</sup>, 5 denti per uso generale
- Benna Develon Classe G (economy), larghezza 1369 mm, capacità 1,05 m<sup>3</sup>, 5 denti per uso generale
- Benna Develon Classe G (economy), larghezza 1490 mm, capacità 1,17 m<sup>3</sup>, 6 denti per uso generale
- Benna Develon Classe G (economy), larghezza 1604 mm, capacità 1,28 m<sup>3</sup>, 6 denti per uso generale
- Benna livellatrice Geith, 0,800 m<sup>3</sup>, larghezza 1500 mm
- Benna livellatrice Geith, 0,980 m<sup>3</sup>, larghezza 1800 mm
- Benna livellatrice Geith, 1,090 m<sup>3</sup>, larghezza 2000 mm
- Benna livellatrice Geith, 1,160 m<sup>3</sup>, larghezza 2100 mm
- Kit tagliente imbullonato 2100 mm per 230104-01055
- Pinza selezionatrice MG22, 750 L, rotazione a 360°, larghezza ganascia 1000 mm
- Demolitore idraulico Develon HB22H, 350-500 colpi/min, 120 dB
- Demolitore idraulico Develon HB22FH, 350-500 colpi/min, 120 dB, con ingrassaggio automatico e protezione contro i colpi a vuoto
- Benna Geith per impiego gravoso, 0,280 m<sup>3</sup>, larghezza 450 mm, 3 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 0,400 m<sup>3</sup>, larghezza 600 mm, 3 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 0,535 m<sup>3</sup>, larghezza 750 mm, 4 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 0,670 m<sup>3</sup>, larghezza 900 mm, 5 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 0,805 m<sup>3</sup>, larghezza 1050 mm, 5 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 0,940 m<sup>3</sup>, larghezza 1200 mm, 5 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 1,075 m<sup>3</sup>, larghezza 1350 mm, 6 denti
- Benna Geith per impiego gravoso, 1,210 m<sup>3</sup>, larghezza 1500 mm, 6 denti
- Benna per roccia Geith, 0,280 m<sup>3</sup>, larghezza 450 mm, 3 denti
- Benna per roccia Geith, 0,400 m<sup>3</sup>, larghezza 600 mm, 3 denti
- Benna per roccia Geith, 0,535 m<sup>3</sup>, larghezza 750 mm, 4 denti
- Benna per roccia Geith, 0,670 m<sup>3</sup>, larghezza 900 mm, 5 denti
- Benna per roccia Geith, 0,805 m<sup>3</sup>, larghezza 1050 mm, 5 denti
- Benna per roccia Geith, 0,940 m<sup>3</sup>, larghezza 1200 mm, 5 denti
- Benna per roccia Geith, 1,075 m<sup>3</sup>, larghezza 1350 mm, 6 denti
- Benna per roccia Geith, 1,210 m<sup>3</sup>, larghezza 1500 mm, 6 denti



www.agfbs.ch / Tel. 055 286 12 86

# Powered by Innovation

PER SAPERNE DI PIÙ:  
DX235LCR-7



# DEVELON

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
Czech Republic

©2023 DEVELON D4601012-IT (08-23)

Alcune specifiche sono basate su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le specifiche tecniche delle singole attrezzature Develon variano in base alle normali variazioni di progettazione, produzione, condizioni operative e altri fattori. Le immagini dei prodotti Develon possono mostrare attrezzature diverse da quelle standard.