

# Abroll-Anhänger ATAR

**TIMA**



## Extrem hohe Nutzlast!

Der ideale Anhänger mit Hakengerät für Mulden, Container, Plattformen und Pritschen. Somit ist er flexibel einsetzbar für Material-, Geräte-, Maschinen- und Spezialtransporte im Gartenbau, Hoch- und Tiefbau sowie im Kommunalbereich.

Typ ATAR	300/3.0 H	300/3.0 N	300/3.5 H	300/3.5 N
Nutzlast (kg)	2300	2300	2770	2770
Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3500	3500
Ladehöhe (cm)	80	75	80	75
Aussenmasse (cm)	520 x 186 x 158	520 x 186 x 153	520 x 186 x 158	520 x 186 x 153
Bereifung	185R14C	195/50R13	185R14C	195/50R13
Stand. Kugelhöhe (cm)	45	45	45	45

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben, und beziehen sich auf die Standardausführung. Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten.

## Standardausstattung

- Rahmen aus speziellem ALU-Profil
- Tandemfahrgestell komplett aus Aluminium mit stabilen geschraubten ALU-Kotflügel
- Wartungsfreie Gummifederachsen mit eingebauter Rückfahrautomatik
- Massives, automatisch einklappbares Stützrad
- Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse auf ALU-V-Deichsel montiert
- Haupt- und Knickarm aus Spezial-Aluprofilen, kugelgelagerte Einweis-Führungsrollen
- Hydraulische Heckabstützung mit Laufrollen
- Hydraulische Ladeeinrichtung zum Aufziehen, Abrollen und Kippen von Mulden, Containern, Plattformen und Pritschen. Der Antrieb erfolgt über einen 9-PS-Honda-Benzinmotor die Steuerung der doppelwirkenden Hydraulikzylinder über Handsteuerventile.
- ALU-Aggregatabdeckung mit integriertem Staufach auf ALU-Wanne befestigt, aggregatseitig aufklappbar mittels Gasfederunterstützung, staufachseitig aufklappbarer Deckel
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, grosse formschöne Leuchten
- Kugelkupplung mit Diebstahlsicherung
- SVG Ausrüstung und MFK geprüft



## Abrollrahmen



- Massiver Grundrahmen aus Stahl mit Hakenaufnahme für diverse Aufbauten, grundiert
- hinten 2 verzinkte Stahlrollen zum Abrollen

## Abrollmulde



- Massiver Grundrahmen aus Stahl mit Hakenaufnahme
- Muldenboden außen in Längsrichtung 90 mm/45° angeschrägt, feuerverzinkt, Bordwandhöhe 40 cm
- hinten 2 verzinkte Stahlrollen zum Abrollen
- 2 Flügeltüren 25 mm stark in ALU-natur mit Rungenverschluss

Typ ATAR	300/3.0 H	300/3.0 N	300/3.5 H	300/3.5 N
Gewicht/Nutzlast (kg)	320/1980	320/1980	320/2450	320/2450
Inhalt (m <sup>3</sup> )	2.4	2.4	2.4	2.4
Ladefläche (cm)	310 x 190	310 x 190	310 x 190	310 x 190

## Abrollpritsche



- Massiver Grundrahmen aus Stahl mit Hakenaufnahme, feuerverzinkt
- ALU-Stirnwand doppelwandig 25 mm stark, feststehend; ALU-Seitenwände doppelwandig, 25 mm stark, abklapp- und aushängbar, mit Langwegverschlüssen Ecksäulen hinten steckbar
- 2 Alu-Flügeltüren hinten, 25 mm stark, mit Rungenverschluß, Bordwandhöhe 40 cm
- Boden aus Siebdruck 18 mm, wasserfester, mehrschichtverleimter Plattenboden
- 6 Stück Zurrbügel, je 3 Stk. seitlich im Aussenrahmen versenkt verbaut
- hinten 2 verzinkte Stahlrollen zum Abrollen

Typ ATAR	300/3.0 H	300/3.0 N	300/3.5 H	300/3.5 N
Gewicht/Nutzlast (kg)	300/2000	300/2000	300/2470	300/2470
Inhalt (m <sup>3</sup> )	2.4	2.4	2.4	2.4
Ladefläche (cm)	315 x 190	315 x 190	315 x 190	315 x 190

## Abrollplateau



- Massiver Grundrahmen aus Stahl mit Hakenaufnahme, feuerverzinkt
- ALU-Aufbau verschraubt, ALU-Plankenboden mit 3seitiger ALU-Randerhöhung 80 mm
- hinten 2 verzinkte Stahlrollen zum Abrollen

Typ ATAR	300/3.0 H	300/3.0 N	300/3.5 H	300/3.5 N
Gewicht/Nutzlast (kg)	235/2065	235/2065	235/2535	235/2535
Ladefläche (cm)	315 X 170	315 X 170	315 X 170	315 X 170

## Abrollcontainer



- Massiver Grundrahmen aus Stahl mit Hakenaufnahme, hinten 2 verzinkte Stahlrollen zum Abrollen
- Container: Boden 3 mm, Seitenwände 2 mm, mit hinterer Klapptüre nach unten 2 Deckel nach oben öffnend und mittigem Fixdach beide Deckel mit Exzenterverschlüssen verschließbar, mit Grundrahmen verschweißt innen und außen grundiert

Typ ATAR	300/3.0 H	300/3.0 N	300/3.5 H	300/3.5 N
Gewicht/Nutzlast (kg)	390/1910	390/1910	390/2380	390/2380
Inhalt (m <sup>3</sup> )	4.2	4.2	4.2	4.2
Masse (cm)	290 X 125 X 140			

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben, und beziehen sich auf die Standardausführung. Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten. Bilder sind als Beispiel zu betrachten. Die Lieferung kann von diesen abweichen.

Import:



Allmeindstrasse 13  
8716 Schmerikon

www.agfbs.ch  
info@agfbs.ch  
Tel. 055 286 12 86  
Fax 055 286 12 87



Vertriebspartner:

ATAR\_1302D