

Mini-Abbruchzange für professionelle Abrissarbeit



Gehärtete Backen aus HARDOX-Stahl

Große Maulweite für großflächige Abrissarbeit

Leichte Wartung

Leichtes Gewicht, aber dennoch starrer Gehäuserahmen



Mini-Abbruchzange



Leichte Wartung, gGeschützter Schlauch durch Verlegung im Rahmen



Freie Rotation mit haltbarem Kunststofflager



Leistungsstarker Zylinder



Gehärtete Backe aus HARDOX-Stahl



Vollständig umkehrbare Vierkantmesser. Mit langlebigem Vierkant-schneidmesser aus HARDOX-Stahl



Leichtes Gewicht, aber dennoch starrer Gehäuserahmen

Modell	Einheit	EHC015	EHC02	EHC025	EHC03
Betriebsgewicht	kg	143	191	224	308
Gesamtlänge ¹⁾	mm	969	1,031	1,104	1,195
Gesamtbreite	mm	659	709	800	776
Max. Öffnungsweite	mm	320	370	430	430
Max. Backentiefe	mm	258	294	338	367
Wirkungsvolle Backenbreite	mm	30	40	40	50
Messerslänge	mm	60	80	80	90
Brechkraft (tip)	tonnen	21	27	34	36
Öldurchflußmenge	lpm	15 - 35	20 - 40	25 - 45	30 - 50
Max. Betriebsdruck	bar	210	230	270	270
Drehwinkel		360° kontinuierlich			
Gewicht Trägergerät	tonnen	1.5 - 2.0	2.0 - 2.5	2.5 - 3.5	3.0 - 4.5

1) Diese Längen sind von Kehle bis zu Außenspitze gemessen

2) Tatsächliche Backenbreite, die mit dem aufgenommenen Material in Berührung kommt

* Material und technische Änderungen sind ohne Vorankündigung vorbehalten