

# Absenk-Anhänger GTAS

**TIMA**



## Extrem hohe Nutzlast!

Der ideale Anhänger für den Transport von Hubarbeitsbühnen, Hubstapler, Walzen, usw.

| Typ GTAS              | 350/150         | 350/180         | 400/180         | 450/180         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nutzlast (kg)         | 2810            | 2740            | 2700            | 2680            |
| Gesamtgewicht (kg)    | 3500            | 3500            | 3500            | 3500            |
| Ladefläche (cm)       | 350 x 150       | 350 x 180       | 400 x 180       | 450 x 180       |
| Auffahrwinkel (°)     | ca. 4.5         | ca. 4.5         | ca. 4.5         | ca. 4.5         |
| Ladehöhe (cm)         | 55              | 55              | 55              | 55              |
| Aussenmasse (cm)      | 507 x 211 x 146 | 499 x 240 x 146 | 549 x 240 x 146 | 599 x 240 x 146 |
| Bereifung             | 185R14C         | 185R14C         | 185R14C         | 185R14C         |
| Stand. Kugelhöhe (cm) | 45              | 45              | 45              | 45              |

Alle Maße und Gewichte sind ca. Angaben, und beziehen sich auf die Standardausführung.  
Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten.

## Standardausstattung

- Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis in stabiler und leichter Verbundbauweise
- Stabile 25 mm starke doppelwandige Bordwände 35 cm hoch
- Absenkbares Tandemfahrwerk mit wartungsfreien Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Hydraulische Absenkeinrichtung, mit Handpumpe vorne auf ALU-V-Deichsel
- ALU-Kotflügel klappen beim Absenken des Anhängers automatisch hoch
- V-Deichsel aus speziellem ALU-Profil
- Kugelkupplung
- Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse auf ALU-V-Deichsel montiert
- Massives, automatisch einklappbares Stützrad
- Quergeriffelter ALU-Plankenboden 40 mm, unten geschlossen
- 8 ausziehbare Zurrbügel, der Ladelänge entsprechend abgestimmt montiert
- ALU-Heckwand 800 mm hoch, aus rutschhemmendem, quergeriffeltem ALU-Plankenboden mit flachem Anfahrtskeil
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, grosse formschöne Leuchten
- SVG Ausrüstung und MFK geprüft
- Diebstahlsicherung



## Optionen

- Elektrohydraulische Absenkung mittels 12-V-Elektro-Aggregates
- Hand- oder Elektro-Seilwinde mit 10m Seil und Haken
- Reserverad mit Halterung vorne rechts an der Seitenwand
- DIN-Zugöse anstelle Kugelkupplung
- Werkzeugkasten aus Kunststoff abschliessbar (600 x 200 x 260 mm)
- Verdeckgestell aus Alu mit Planenverdeck



Bilder sind als Beispiel zu betrachten. Die Lieferung kann von diesen abweichen. Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten.

Import:



Allmeindstrasse 13  
8716 Schmerikon

www.agfbs.ch  
info@agfbs.ch  
Tel. 055 286 12 86  
Fax 055 286 12 87



Vertriebspartner:

GTAS\_1511D