

TRASERSCREEN DB-25

Type: crible vibrant



- ✔ Transport sur remorque de cat. O1
- ✔ Changement aise des tamis
- ✔ Leger poids
- ✔ Coûts d'exploitation faibles



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	2110
Largeur	1850 (1350)
Hauteur	2430 (1050)
Poids (kg)	580

Tamisage	
Longueur du tamis	1800
Largeur du tamis	900
Surface du tamis (m ²)	1,62
Nombre de tamis	1
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	1800
Largeur pour prélèvement	1950

Entraînement du crible	
Type	Électrique
Puissance	0,25 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume	
Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage (approximativement)	
7-25 t/h	

Mode de transport	
Remorque O1	

Option d'ajustement	
OUI	

Note	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Brnianska 2346
Trenčín 911 05, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbe.sk
WEB: www.dbe.sk

