

## TRASERSCREEN DB-80

Type: crible vibrant



- ✔ Capacité de traitement jusqu'à 150 t/h
- ✔ Transport sur le porte-conteneur
- ✔ 3 fractions
- ✔ 2 convoyeurs pour l'évacuation de matériaux



### Dimensions (conv.) mm

Longueur	7920 (5270)
Largeur	2500
Hauteur	2780
Poids (kg)	4800

### Tamissage

Longueur du tamis	1800
Largeur du tamis	1800
Surface du tamis (m <sup>2</sup> )	3,24
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	3
Largeur du réservoir	2500
Largeur pour prélèvement	3000+

### Entraînement du crible

Type	Électrique
Puissance	5,5 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

### Convoyeurs

#### Fraction moyenne

Longueur du convoyeur	4200
Largeur du convoyeur	400
Puissance électrique/ puissance	2 kW
Hauteur	1790

### Petite fraction

Longueur du convoyeur	4700
Largeur du convoyeur	600
Puissance électrique/ puissance	2 kW
Hauteur	1960

### Fraction de grand volume

Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

### Tamissage (approximativement)

37-150 t/h

### Mode de transport

Conteneur

### Option d'ajustement

OUI

### Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

## CONTACT

ADRESSE :  
DB Engineering  
Brnianska 2346  
Trenčín 911 05, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828  
EMAIL: info@dbe.sk  
WEB: www.dbe.sk

